



SZÁLLÍTÁSI PROGRAM

Bútorlakkok

Enyvek és ragasztók

Minőség éveken át.

henelit
Farben & Lacke



TARTALOM

HENECRYL vízbázisú lakkok

színtelen	05
pigmentált	07

HENEPUR oldószeres lakkok

színtelen	09
pigmentált	12

HeneVital olajok és viaszok	17
--	-----------

Keverési táblázat	20
--------------------------------	-----------

HENEDEKOR pácok	23
------------------------------	-----------



HENECAT edzők	25
HENEVISK hígítók.....	27
Kiegészítő termékek.....	27
HENECOLL enyvek és ragasztók.....	29
Enyvtáblázat	32
Árcsoportok.....	33



HENECRYL

VÍZBÁZISÚ LAKKOK

Fedőlakkok

HENECRYL Aqua Brillant

PU-erősítésű, vízbázisú átlátszó lakk, erősen igénybevett bútor- és fafelületekhez. Különleges fényhatás minden fafajtán, különösen a sötét fajtákon, mint a dió és a mahagóni. A HENECRYL Aqua Brillant használható egy- vagy kétkomponensű bevonatként a HENECAT Aqua Vernetzer E50 termékkel együtt. Edző hozzáadásával karcállóbb, vegyszerekkel szemben magasabb ellenállóságú felületeket kapunk.

Feldolgozás kétkomponensű bútorlakként:

Keverés: 100:1 arányban a HENECAT Aqua Vernetzer E50 termékkel

Fényesség	Kiszerelés	Cikkszám
selyemmatt	1 l	1245.3
	5 l	1245.4
	25 l	1245.0
	* 120 l	1245.1
matt	1 l	1297.2
	5 l	1297.1
	25 l	1297.0

*Megrendelésre kapható!

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

Tanúsítvány

- ÖNORM 1605 -12 Ellenállóság a kémiai hatásokkal szemben, követelményszint: 1B

HENECRYL Aqua Fair Brillant

Vízbázisú, szintelen lakk nagy igénybevételnek kitett és időtálló bútor- és fafelületekhez, kiváló pórusrajzolat a finompórusú fafajtákon. A HENECRYL Aqua Fair Brillant használható egy- vagy kétkomponensű bevonatként a HENECAT Aqua Vernetzer E50-nel együtt. Edző hozzáadásával karcállóbb, vegyszerekkel szemben magasabb ellenállóságú felületeket kapunk. Alkalmas hidrogén-per-oxiddal fehérített felületekhez.

Feldolgozás kétkomponensű bútorlakként:

Keverés: 100:1 arányban a HENECAT Aqua Vernetzer E50 termékkel

Fényesség	Kiszerelés	Cikkszám
selyemmatt	25 l	2484.0
matt	25 l	2557.0

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

Tanúsítvány

- ÖNORM EN 71-3 Játékszerek biztonsága, bizonyos elemek migrációja
- Megfelel az Ö-Norm A3800 1. rész: B/Q/Tr igénybevételi osztály tűzállósági tulajdonságainak

HENECRYL Aqua Natureffekt

Vízbázisú, egy- vagy kétkomponensű, többrétegű lakk, optikailag természetes fafelületekhez. Az erősen matt hatás, a csekély fényesség és az elegáns pórusrajzolat hozzájárul ehhez a hatáshoz. Különösen alkalmas világos fafajták lakkozására. A HENECRYL Aqua Natureffekt használható egy- vagy kétkomponensű bevonatként a HENECAT Aqua Vernetzer E50-nel együtt. Edző hozzáadásával karcállóbb, vegyszerekkel szemben magasabb ellenállóságú felületeket kapunk.

Feldolgozás kétkomponensű bútorlakként:

Keverés: 100:1 arányban a HENECAT Aqua Vernetzer E50 termékkel

Kiszerelés	Cikkszám
25 l	3139.0

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix), ecset

HENECRYL vízbázisú lakkok – szintelen

HENECRYL Aqua Trepp Profi

Szintelen, vízbázisú egy- vagy kétkomponensű védőlakk kereskedelmi és ipari lépcsők lakkozáshoz, jó fényhatással, magas kopásállósággal és csúszásgátlással. Az enyhén tixotróp állaga miatt függőleges felületek lakkozására is alkalmas. A HENECRYL Aqua Trepp Profi használható egy- vagy kétkomponensű bevonatként a HENECAT Aqua Härter 660-nal együtt. Edző hozzáadásával karc- és kopásállóbb felületet kapunk. Hidrogén-peroxiddal fehérített felületekhez is alkalmas.

Feldolgozás kétkomponensű lépcsőlakként:

Keverés: 20:1 arányban a HENECAT Aqua Härter 660 edzővel

Fényesség	Kiszerelés	Cikkszám
selyemmatt	25 l	1309.0

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

HENECRYL Aqua Parkett Plus

Szintelen, egy- vagy kétkomponensű védőlakk erős igénybevételnek kitett és rendkívül tartós parkettákhoz és fapadlókhoz, valamint beltéri falépcsőkhöz. Speciálisan hengerrel vagy spatulával történő felhordáshoz. A HENECRYL Aqua Parkett Plus használható egy- vagy kétkomponensű bevonatként a HENECAT Aqua Härter 660-nal együtt. Edző hozzáadásával karc- és kopásállóbb felületet kapunk. Egzotikus fafajokhoz is használható.

Feldolgozás kétkomponensű parkettilakként:

Keverés: 10:1 arányban a HENECAT Aqua Härter 660 edzővel

Fényesség	Kiszerelés	Cikkszám
selyemmatt	1 l	53520
	5 l	53521
	10 l	53522

fényes	1 l	53524
	5 l	53525

Felhordás módja

Henger, ecset, spatula,

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

HENECRYL Aqua Parkettpflege

Tisztító és ápoló összetevők kombinációja. Önfényező, csúszásgátló és lépésálló. A HENECRYL Aqua Parkettpflege védőbevonattal rendelkező parketták, fa- és parafapadlók tisztításra és ápolásra, valamint a használatból eredő kopás jeleinek csökkentésére szolgál. Használható PVC-, linóleum-, kő- és gumipadlókhoz is.

Kiszerelés	Cikkszám
1 l	53540

HENECRYL Aqua Fugenkitt

Vízbázisú kötőanyag magas szilárdanyag-tartalmú fa csiszolóporhoz, jó pórustöltéssel, valamint jó kötő- és ragasztóerővel. A csiszolóporral kevert massa parketta- és fahézagok kitöltésére használható, kiválóan alkalmas simításra (spatulával kitűnően bedolgozható).

Kiszerelés	Cikkszám
1 l	53554

HENECRYL vízbázisú lakkok – pigmentált

Alapozók

HENECRYL 1K/2K Aqua Grundierfüller weiß

Kiváló minőségű, vízbázisú, színezett 1K/2K akrilát-diszperziós bázisú alapozó, kimagasló töltőképességgel, kitűnő csiszolhatósággal és kiváló szigetelő hatással. A HENECRYL 1K/2K Aqua Grundierfüller weiß alapozóként szolgál a csiszolólakkhhoz hasonló lakkfelépítéshez. Az MDF-lapok, valamint az alapozóval vagy lakkfóliával bevont forgács- és MDF-lapok alkalmasak hordozóként.

Keverés: 20:1 arányban a HENECAT Aqua Härter 660 edzővel

Színárnyalat
fehér

Kiszerelés
*20 l

Cikkszám
55657

*Megrendelésre kapható!

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

Fedőlakkok

HENECRYL 1K Aqua Color

Színezett, vízbázisú, egykomponensű fedőlakk a bútor és belsőépítészetenben használt minden MDF-felületre, nagy fedőképességgel és kiváló területtel. Tartósságának köszönhetően optimálisan alkalmazható az éleken is. Kifejezetten jó kitöltésű, sima és karcálló, elegáns pórusrajzolatú, puha tapintású felületekhez. Alkalmas nyitott pórusú fajtákhoz is, mint pl. a kőris és a tölgy. RAL, NCS és sok más szín-skála szerint színezhető.

Bázis
selyemmatt

Kiszerelés
* 1 kg
5 kg
25 kg

Cikkszám
3406.0
3406.1
3406.2

Színárnyalatok
árcsoport 1

Kiszerelés
1 kg
5 kg
25 kg

Cikkszám
73101
73102
73103

árcsoport 2

1 kg
5 kg
25 kg

73104
73105
73106

árcsoport 3

1 kg
5 kg
25 kg

73107
73108
73109

lásd az árcsoportokat a 33. oldalon

*Megrendelésre kapható!

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

HENECRYL Aqua Quick Color

Univerzális, vízbázisú színkonzentrátum-rendszer a lazúros színek beállításához, előzetes pácolás nélkül. Tetszőleges arányban keverhetők egymással.

Maximális adagolás a HENECRYL Aqua lakkokban: 5 %.

Színárnyalat

juhar
barna
bükk
tölgy
sárga
zöld
narancs
vörös
fekete
fehér

Kiszerelés
*250 ml
*250 ml
*250 ml
*250 ml
*250 ml
*250 ml
*250 ml
*250 ml
*250 ml
*250 ml

Cikkszám
1941.0
1949.0
1946.0
1935.0
1931.0
1957.0
1932.0
1952.0
1950.0
1954.0

*Megrendelésre kapható!



HENEPUR

OLDÓSZERES LAKKOK

Alapozók

HENEPUR Isoliergrund 401

Kétkomponensű speciális alapozó, kiváló szigetelő hatással olyan, gyantában és egyéb anyagokban gazdag fákhoz, mint a vörösfenyő, lucfenyő, valamint a makassar vagy a teakfa. Különleges átlátszóságának köszönhetően kifejezetten alkalmas szintelen, magasfényű felületek előállítására. A HENEPUR Isoliergrund 401 alkalmas minden, a bútór- és belsőépítészethen használt erős igénybevételnek kitett felület lakkozására, valamint az MDF-lapok szigetelésére.

Keverés: 2:1 arányban a HENECAT PUR Härter 240 edzővel

Színárnyalat	Kiszerelés	Cikkszám
átlátszó	5 l	2718.2
	20 l	2718.0

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

HENEPUR Grund 12610

2K PUR alapozó, gazdaságos bútorbefonat, tökéletes területtel, kiváló csiszolhatósággal és jó tartóssággal. Alkalmas minden, a bútór- és belsőépítészethen használt, erős igénybevételnek kitett felület lakkozására.

Keverés: 2:1 arányban a HENECAT PUR Härter 211 edzővel

Színárnyalat	Kiszerelés	Cikkszám
átlátszó	5 l	1340.1
	20 l	1340.0

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

ÚJ HENEPUR High Gloss Grundierung 450

Kiváló minőségű, szintelen, poliuretán alapú, kétkomponensű alapozó kiemelkedő töltőképesseggel, nagy tartóssággal és nagyon jó csiszolhatósággal. A HENEPUR High Gloss Grundierung 450 terméket kifejezetten a Henelit magasfényű lakkok felvitele előtti alapozónak fejlesztették ki, az igényes bútork és lakberendezési tárgyak készítésénél használt faanyagok kiváló minőségű kivitelezéséhez. Lehetővé teszi a zárt pórusú felületek kialakítását.

Keverés: 4:1 arányban a HENECAT PUR Härter 451 edzővel

Színárnyalat	Kiszerelés	Cikkszám
átlátszó	10 l	55663

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly)

Fedőlakkok

HENEPUR Sun Blocker Rapid

2K PUR szintelen lakk tökéletes területtel, nagyon jó csiszolhatósággal és a legmagasabb karc- és dörzsállósággal, a nanoméretű alapanyagoknak köszönhetően. Az alapot a válogatott UV-szűrők optimálisan védik a sárgulás ellen. A HENEPUR Sun Blocker Rapid alkalmas minden, a bútór- és belsőépítészethen használt, erős igénybevételnek kitett felület lakkozására. Hidrogén-peroxiddal fehérített felületek lakkozására is alkalmas.

Megfelel az ÖNORM EN 71-3 szabványnak: gyermekjátékok bevonataként is alkalmazható, bizonyos elemek migrációja.

Keverés: 10:1 arányban a HENECAT PUR Härter 451 edzővel

Fényesség	Kiszerelés	Cikkszám
tompamatt	5 l	1699.1
	25 l	1699.0
selyemmatt	5 l	1676.2
	25 l	1676.0
	*200 l	1676.1
selyemfényű	5 l	1694.2
	25 l	1694.0

*Megrendelésre kapható!

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix), öntés

Tanúsítvány

• Megfelel az Ö-Norm A3800 1. rész: B/Q/Tr igénybevételi osztály tűzállósági tulajdonságainak

HENEPUR oldószeres lakkok – szintelen

HENEPUR Sun Blocker Accent

Univerzális 2K PUR szintelen lakk tökéletes terülessel és nagyon jó csiszolhatósággal. Az alapot a válogatott UV-szűrők optimálisan védik a sárgulás ellen. A HENEPUR Sun Blocker Accent alkalmas minden, a bútór- és belsőépítészethen használt, erős igénybevételnek kitett felület lakkozására. Hidrogén-peroxiddal fehéritett felületek lakkozására is alkalmas.

Keverés: 10:1 arányban a HENECAT PUR Härter 451 edzővel

Fényesség	Kiszerezés	Cikkszám
tompá matt	10 l	1813.2
	25 l	1813.0
	200 l	1813.1
selyemmatt	25 l	1816.0
	200 l	1816.1
selyemfényű	25 l	1817.0

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix), öntés

Tanúsítvány

- Megfelel az Ö-Norm A3800 1. rész: B/Q/Tr igénybevételi osztály tűzállósági tulajdonságainak
- ÖNORM EN 71-3 Játékszerek biztonsága, bizonyos elemek migrációja
- ÖNORM EN 13823 Építési termékek égési tulajdonságainak vizsgálata
- ÖNORM EN ISO 11925-2 Égési tulajdonságok vizsgálata
- ÖNORM EN 13501-1 Építési termékek és építési típusok tűzvédelmi osztályozása

HENEPUR Sun Blocker 370

Rugalmas és nem sárguló 2K PUR szintelen lakk, jó tartóssággal a függőleges felületeken.

A HENEPUR Sun Blocker 370 alkalmas minden, a bútór- és belsőépítészethen használt, erős igénybevételnek kitett felület lakkozására. Üvegen történő közvetlen lakkozásra is alkalmas.

Keverés: 10:1 arányban a HENECAT PUR Härter 451 edzővel

Üveglakkozás:

Keverés: 10:1 arányban a HENECAT PUR Glashärter edzővel

Fényesség	Kiszerezés	Cikkszám
tompá matt	25 l	1273.1
selyemmatt	kistartályos	73057
	10 l	1214.3
	25 l	1214.4
selyemfényű	kistartályos	73058
	10 l	1217.3
	*25 l	1217.4
fényes	25 l	1221.1

*Megrendelésre kapható!

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix), öntés

Tanúsítvány

- Megfelel az Ö-Norm A3800 1. rész: B/Q/Tr igénybevételi osztály tűzállósági tulajdonságainak
- ÖNORM 1605-12 Kémiai hatásokkal szembeni ellenállás, 1B1 követelményosztály

HENEPUR Sun Blocker Hochglanz

Magas fényű, 2-komponensű, magas szárazanyag-tartalmú PUR-lakk szintelen és színes bútór- és belsőépítészeti felületek záró lakkozásához. Nagyon jó fényállóságának köszönhetően különösen alkalmas fehér és pasztell-színű aljzatok lakkozására.

Keverés: 2:1 arányban a HENECAT PUR Härter 451 edzővel

Kiszerezés	Cikkszám
1 l	1271.0
5 l	1271.1

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

HENEPUR oldószeres lakkok – szintelen

HENEPUR Natureffekt

Kiváló minőségű 2K PUR szintelen lakk magas fényállósággal, tökéletes területtel és nagyon jó csiszolhatósággal. Speciálisan világos fák lakkozáshoz, a lehető legkevesebb fényhatással = természetes hatás. A HENEPUR Natureffekt alkalmas minden, a bútór- és belsőépítészetben használt felület lakkozására. Hidrogén-peroxiddal fehérített felületek lakkozására is alkalmas.

Megfelel az ÖNORM EN 71-3 szabványnak: gyermekjátékok bevonataként is alkalmazható, bizonyos elemek migrációja.

Keverés: 10:1 arányban a HENECAT PUR Härter 451 termékkel

Kiszerelés	Cikkszám
5 l	1436.1
25 l	1436.0

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

Tanúsítvány

· DIN 4102-01 szerinti tűzállósági tulajdonság:
B1 építőanyag osztály

HENEPUR Natureffekt Ambra

Szintelen, fényhatás nélküli, mélymatt, akrilátgyanta alapú, kétkomponensű lakk, tökéletes területtel, nagyon jó csiszolhatósággal és jó kitöltési tulajdonságokkal. Különösen alkalmas sötét fajták lakkozására. A válogatott UV-szűrők optimálisan védik a bevont hordozófelületet a sárgulással szemben. A HENEPUR Natureffekt Ambra használatával megmarad a fa kezeletlen, természetes jellege.

Keverés: 10:1 arányban a HENECAT PUR Härter 451 edzővel

Kiszerelés	Cikkszám
25 l	4027.2

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

HENEPUR Diamantsiegel

Valódi fényű, kétkomponensű védőlakk, hengerrel való felhordáshoz, kiváló karcállósággal („acélgyapot-teszt”) és jó csúszásgátló tulajdonsággal. A válogatott UV-szűrők optimálisan védik a bevont hordozófelületet a sárgulással szemben. Különösen alkalmas asztalok és erős igénybevételnek kitett, hidrogén-peroxiddal fehérített felületek védőlakkozására.

Keverés: 5:1 arányban a HENECAT PUR Härter 451 edzővel

Fényesség	Kiszerelés	Cikkszám
selyemmatt	1 l	2604.1
	5 l	2604.0
selyemfényű	1 l	2605.6
	5 l	2605.5

Felhordás módja

Henger, szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix), öntés

HENECRYL Holzspritzwachs

Nagyon gyorsan száradó szóróviasz, jó vízállósággal, bársonyos tapintással és az UV-elnyelőnek köszönhetően magas fényállósággal. Alkalmas nyers és lakkozott bútorfelületekre, famennyezetekre, burkolatokra stb., ha megjelenésében és tapintásában viaszolt felületet szeretnénk elérni. Különösen alkalmas pozitívan pácolt puhafák viaszolásához.

Kiszerelés	Cikkszám
5 l	1133.3

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

HENEPUR Dualit

1K vagy 2K szintelen lakk a bútór- és fa belsőépítészetben használt, erős igénybevételnek kitett felületekhez. A HENEPUR Dualit edzővel feldolgozható, ezért kiválóan alkalmas konyhai és fürdőszobai bútorok, valamint székek és asztalok lakkozására.

Feldolgozás kétkomponensű bútorlakként:

Keverés: 10:1 arányban a HENECAT PUR Härter 451 edzővel

Fényesség	Kiszerelés	Cikkszám
tomp matt	25 l	2574.0
selyemmatt	1 l	2571.4
	5 l	2571.5
	10 l	2571.1
	25 l	2571.0
selyemfényű	25 l	2553.0

Felhordás módja

Szórás, öntés

Tanúsítvány

· ÖNORM EN 71-3 Játékszerek biztonsága, bizonyos elemek migrációja

HENEPUR oldószeres lakkok – pigmentált

Alapozók

HENEPUR Isofüller X-Press

Nagyon nagy kitöltőképességű, fehér színű 2K PUR Express-töltőanyag nagyon gyors száradással és nagyon jó szigetelő hatással. Ideális színes, magasfényű felületképzéshez. Hordozóként MDF-lemezek, valamint alapozóval vagy lakkfóliával bevont forgács- és MDF-lemezek alkalmasak.

Keverés: 16:1 tömegarányban a HENECAT PUR Härter 451 edzővel (10:1 térfogatarány)

Színárnyalat	Kiszerelés	Cikkszám
fehér	1,5 kg	55610
	7,5 kg	55611
	30 kg	55612
fekete	30 kg	55616

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

HENEPUR Isofüller

Nagy kitöltőképességű, fehér színű, kétkomponensű PUR alapozó zárt pórusú felületekhez, jó szigetelő képességgel, optimalizált lefolyási tulajdonságokkal a függőleges felületeken. Különösen alkalmas zárt pórusú felületekre, valamint MDF-lapokra kiegészítő lezárás nélkül.

Keverés: 5:1 tömegarányban a HENECAT PUR Härter 258 edzővel (4:1 térfogatarány)

Színárnyalat	Kiszerelés	Cikkszám
fehér	2,75 kg	1590.4
	5,5 kg	1590.3
	14 kg	1590.2
	28 kg	1590.0

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

HENEPUR Füllgrund weiß

Nagy kitöltőképességű, fehér színű, kétkomponensű PUR alapozó, jó aljzatnedvesítéssel, nagyon jó tapadással és poros felülettel. Alkalmas zárt pórusú felületekre, különösen MDF-lemezek.

Keverés: 10:1 arányban a HENECAT PUR Härter 451 edzővel

Színárnyalat	Kiszerelés	Cikkszám
fehér	5 l	1185.2
	10 l	1185.1
	25 l	1185.0

Felhordás módja

Szórás

HENEPUR oldószeres lakkok – pigmentált

Fedőlakkok

HENEPUR HS Color

Színezett, kétkomponensű, nagy szilárdságú, kiváló fényállóságú és magas szárazanyag-tartalmú PU akril lakk, zárt pórusú bútorfelületekhez. Különösen alkalmas konyhák, irodák, szállodák és éttermek faanyagainak kiváló minőségű és ellenálló felületkezeléséhez, valamint beépített részek, például bejárati ajtók esetében VOC-konform lakkozáshoz. RAL, NCS és sok más színskála szerint színezhető. Üveg közvetlen lakkozására is alkalmas.

Keverés: 3:1 arányban a HENECAT PUR Härter 451 edzővel

Üveglakkozás:

Keverés: 3:1 arányban a HENECAT PUR Glashärter edzővel

Bázis	Kiszerelés	Cikkszám
magasfényű	1 kg	55620
	5 kg	55621

Színárnyalatok	Kiszerelés	Cikkszám
árcsoport 1	1 kg	73090
	5 kg	73091

árcsoport 2	1 kg	73092
	5 kg	73093

árcsoport 3	1 kg	73094
	5 kg	73095

lásd az árcsoportokat a 33. oldalon

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

Tanúsítvány

- DIN 4102-01 szerinti tűzállósági tulajdonság: B1 építőanyag osztály

HENECRYL Quick Color

Univerzális, oldószeres színkonzentrátum- rendszer a lazúr színének beállításához, előzetes pácolás nélkül. Egymással bármilyen arányban keverhetők.

Maximális adagolási arány a HENEPUR és HENECRYL Nitro lakkokhoz 5 %.

Színárnyalat	Kiszerelés	Cikkszám
juhar	*250 ml	1970.0
barna	*250 ml	1962.0
bükk	*250 ml	1971.0
tölgy	*250 ml	1961.0
sárga	*250 ml	1965.0
zöld	*250 ml	1973.0
narancs	*250 ml	2036.0
vörös	*250 ml	1963.0
fekete	*250 ml	2009.0
fehér	250 ml	1972.0

*Megrendelésre kapható!

HENEPUR oldószeres lakkok – pigmentált

HENEPUR Proficolor

Gyűrűálló, kétkomponensű PUR színes lakk nyitott pórusú beltéri bútörbevonatokhoz, gyors száradással, tökéletes területtel és nagyon jó csiszolhatósággal. Alkalmas minden erős igénybevételnek kitett felület lakkozására a bútör- és belsőépítészetben. RAL, NCS és sok más színkálá szerint színezhető. Üveg közvetlen lakkozására is alkalmas.

Megfelel az ÖNORM EN 71-3 szabványnak: gyermekjátékok bevonataként is alkalmazható, bizonyos elemek migrációja.

Keverés: 10:1 arányban a HENECAT PUR Härter 451 edzővel

Üveglakkozás:

Keverés: 10:1 arányban a HENECAT PUR Glashärter edzővel

Bázis	Kiszerelés	Cikkszám
színtelen selyemmatt	1 kg	3159.0
	5 kg	3159.1
	10 kg	3159.2
	25 kg	3159.3

fehér selyemmatt	1 kg	1930.3
	5 kg	1930.4
	10 kg	1930.5
	25 kg	1930.6

Kész színek	Kiszerelés	Cikkszám
fehér	1 kg	1930.2
	10 kg	1930.0
	25 kg	1930.1

fekete	1 kg	2100.2
	10 kg	2100.0

RAL 9010	1 l	1815.0
	5 l	1815.10
	10 l	1815.1
	25 l	1815.2

RAL 9016	1 l	1898.2
	5 l	1898.10
	10 l	1898.1
	25 l	1898.0

Színárnyalat	kistartályos	73056
--------------	--------------	-------

Színárnyalatok	Kiszerelés	Cikkszám
árcsoport 1	1 kg	73001
	5 kg	73002
	10 kg	73003
	25 kg	73004

árcsoport 2	1 kg	73005
	5 kg	73006
	10 kg	73007
	25 kg	73008

árcsoport 3	1 kg	73009
	5 kg	73010
	10 kg	73011
	25 kg	73012

Pasztell színárnyalatok	Kiszerelés	Cikkszám
	1 kg	73122
	5 kg	73123
	10 kg	73124
	25 kg	73134

lásd az árcsoportokat a 33. oldalon

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix), öntés

Tanúsítvány

- ÖNORM 1605-12 Kémiai hatásokkal szembeni ellenállás, 1B1 követelményosztály
- ÖNORM EN 13501-1 Építési anyagok tűzvédelmi osztályozása
- ÖNORM EN 13823 Építési anyagok égési tulajdonságainak vizsgálata

HENEPUR oldószeres lakkok – pigmentált

HENEPUR Easy

Kiváló kitöltőképességű, magas szárazanyag-tartalmú, kétkomponensű PUR többretegű lakk, zárt pórusú beltéri bútorfelületekhez. Alapozóként és fedőlakként is használható, nagyon jó kémiai és mechanikai ellenálló képességgel, fóliázott vagy fólia nélküli MDF-lemezekre. RAL, NCS és sok más színkála szerint színezhető.

Keverés: 2:1 arányban a HENECAT PUR Härter 245 edzővel

Bázis	Kiszerelés	Cikkszám
selyemmatt	1 kg	55660
	5 kg	55661
	10 kg	55662
Kész színek	Kiszerelés	Cikkszám
RAL 9010	1 l	55648
	5 l	55649
	25 l	55650
RAL 9016	1 l	55651
	5 l	55652
	25 l	55653
Színárnyalatok	Kiszerelés	Cikkszám
árcsoport 1	1 kg	73125
	5 kg	73126
	10 kg	73127
árcsoport 2	1 kg	73128
	5 kg	73129
	10 kg	73130
árcsoport 3	1 kg	73131
	5 kg	73132
	10 kg	73133

lásd az árcsoportokat a 33. oldalon

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

HENEPUR MDF Profi

Gyorsan száradó, különösen gyűrűálló kétkomponensű PUR színes lakk, zárt pórusú beltéri bútorok lakkozásához, különösen MDF-lemezekre. Nagy fedőképességű és rendkívül stabil a függőleges felületeken. RAL, NCS és sok más színkála szerint színezhető.

Keverés: 2:1 arányban a HENECAT PUR Härter 220 edzővel

Bázis	Kiszerelés	Cikkszám
selyemmatt	5 kg	3144.1
	10 kg	3144.2
	20 kg	3144.3
Kész színek	Kiszerelés	Cikkszám
RAL 9010	20 l	1477.1
RAL 9016	20 l	3327.0
Színárnyalatok	Kiszerelés	Cikkszám
árcsoport 1	5 kg	73051
	10 kg	73044
	20 kg	73045
árcsoport 2	5 kg	73053
	10 kg	73046
	20 kg	73047
árcsoport 3	5 kg	73055
	10 kg	73048
	20 kg	73049

lásd az árcsoportokat a 33. oldalon

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, airless, airmix)

Tanúsítvány

- ÖNORM EN 13823 Építési termékek égési tulajdonságainak vizsgálata
- ÖNORM EN ISO 11925-2 Égési tulajdonságok vizsgálata
- ÖNORM EN 13501-1 Építési termékek és építési típusok tűzvédelmi osztályozása



HeneVital

OLAJOK ÉS VIASZOK

HeneVital olajok és viaszok

HeneVital UV-Schutzöl

Színtelen, megújuló nyersanyagokon alapuló biológiai faolaj, elsősorban kültéri használatra. A speciális UV-elnyelőknek köszönhetően jelentősen késlelteti a fa szürkülését. A kiváló mélyimpregnálás rendkívül vízlepergető és időjárásálló felületeket hoz létre. A természetes fa nyitott pórusai, légáteresztő képessége és nedvességszabályozása megmarad. A HeneVital UV-Schutzöl nedvességkiszorító hatásának köszönhetően természetes módon megakadályozza a penész és a kékgomba elszaporodását. Ideális teraszokra, kerti bútorokra, kerti parkettára, zsalugáterekre vagy erkélyekre. Megfelel az ÖNORM EN 71-3 szabványnak: gyermekjátékok bevontaként is alkalmazható, bizonyos elemek migrációja.

Színárnyalat	Kiszerezés	Cikkszám
színtelen	1 l	53548
	5 l	53549
	25 l	53550

Felhordás módja
Ecset, merítés

HeneVital Hartöl Premium

Növényi olaj-, zsírsav- és gyantaalapú biológiai keményolaj a kiváló minőségű és nagy ellenálló képességű tömörfa bútorok és beltéri fa felületek kezeléséhez. A HeneVital Hartöl Premium könnyen feldolgozható, és nyitott pórusú, páraáteresztő felületeket képez. Padlóakra és lépcsőkre is alkalmas. Megfelel az ÖNORM EN 71-3 szabványnak: gyermekjátékok bevontaként is alkalmazható, bizonyos elemek migrációja.

– Öngyulladásra nem hajlamos –

Színárnyalat	Kiszerezés	Cikkszám
színtelen	1 l	53541
	5 l	53542
fehér	1 l	53543

Felhordás módja
Ecset, henger, merítés, szórás (felsőtartályos pisztoly)

HeneVital Hartöl

Természetes - például lenolaj - alapanyagú biológiai keményolaj kiváló minőségű tömörfa bútor és minden beltéri fa felület kezeléséhez. A HeneVital Hartöl könnyen feldolgozható, elkenődésmentes, könnyen kezelhető védőfilmet képez és egyenletesen hatol be a fába.

Színárnyalat	Kiszerezés	Cikkszám
színtelen	*20 l	1151.3

*Megrendelésre kapható!

Felhordás módja
Ecset, henger, merítés, szórás (felsőtartályos pisztoly)

Tanúsítvány
· ÖNORM EN 71-3 Játékszerek biztonsága, bizonyos elemek migrációja

HeneVital Lärchenöl

Lélegző és vízlepergető növényi olaj a gyantában gazdag fafajták - mint a vörösfenyő - kezelésére. Alkalmas a kültérben, védett helyen található (mint például a homlokzati zsaluzat vagy a tető alsó oldala), mérettartó és nem mérettartó fa építési elemek felületére is.

Színárnyalat	Kiszerezés	Cikkszám
színtelen	1 l	3035.1
	5 l	3035.0

Felhordás módja
Ecset, henger, merítés

Tanúsítvány
· ÖNORM EN 71-3 Játékszerek biztonsága, bizonyos elemek migrációja

HeneVital Teaköl

Színtelen, biológiai keményolaj, minden keményfa fajta: pl. teak, tölgy vagy bangkirai impregnálására, felrisszítésére és utóápolására. A HeneVital Teaköl enyhe illatú, vízlepergető és páraáteresztő. Kiemeli a fa természetes színét és késlelteti az elszürkülést.

Színárnyalat	Kiszerezés	Cikkszám
színtelen	1 l	3062.1
	*5 l	3062.0

*Megrendelésre kapható!

Felhordás módja
Ecset, henger, merítés, szórás (felsőtartályos pisztoly)

Tanúsítvány
· ÖNORM EN 71-3 Játékszerek biztonsága, bizonyos elemek migrációja

HeneVital olajok és viaszok

HeneVital Ölfinish

Gyorsan száradó, mélyre hatoló alapozó és befejező bevonat a kiváló minőségű bútorok, beltéri fa- és padlóburkolatok selyemfényű felületeihez. Alkalmas OSB-lemezek és parafa padlók felületének bevonására is.

– Öngyulladásra nem hajlamos –

Színárnyalat	Kiszerezés	Cikkszám
színtelen	1 l	3033.2
	5 l	3033.1

Felhordás módja

Ecset, kézhenger, gépi henger, szórás (felsőtartályos pisztoly)

HeneVital Hartwachsöl Premium

Enyhe illatú, növényi olaj-, zsírsav-, gyanta- és biológiai viasz – mint például a karnauba- és a kandelillaviasz – alapú olaj-viasz kombináció. Nagy ellenállóképességű faanyagok felületkezeléséhez a bútorgyártásban és az épületszektorban. A HeneVital Hartwachsöl Premium könnyen feldolgozható, szenny- és víztaszító felületet képez, kismértékű színkiemelés és lágy tapintás jellemzi. Padlókra és lépcsőkre is alkalmas. Megfelel az ÖNORM EN 71-3 szabványnak: gyermekjátékok bevonataként is alkalmazható, bizonyos elemek migrációja.

– Öngyulladásra nem hajlamos –

Színárnyalat	Kiszerezés	Cikkszám
színtelen	1 l	53527
	5 l	53528
	25 l	53529

Felhordás módja

Ecset, henger, merítés, szórás (felsőtartályos pisztoly)

HeneVital Hartwachsöl HS

Természetes lenolaj és karnaubaviasz alapú, nagy szilárdságú olaj-viasz kombináció a nagy ellenállóképességű bútorok és hosszú élet-tartamú, beltéri fafelületek professzionális kezelésére. A HeneVital Hartwachsöl HS száradás után törlésálló, könnyen kezelhető védőfilmet képez, és egyenletesen behatol a fába

Színárnyalat	Kiszerezés	Cikkszám
színtelen	25 l	3080.0

Felhordás módja

Ecset, henger, merítés, szórás (felsőtartályos pisztoly)

Tanúsítvány

· ÖNORM EN 71-3 Játékszerek biztonsága, bizonyos elemek migrációja

HeneVital Hartwachs Premium

Tixotróp, növényi keményviasz összetevőkből és természetes alapanyagokból álló favédő viasz minden kemény- és puhafához. Nagy ellenálló képességű faanyagok felületkezeléséhez a bútorgyártásban és az épületszektorban.

Megfelel az ÖNORM EN 71-3 szabványnak: gyermekjátékok bevonataként is alkalmazható, bizonyos elemek migrációja.

– Öngyulladásra nem hajlamos –

Színárnyalat	Kiszerezés	Cikkszám
színtelen	1 l	53545

Felhordás módja

Ecset vagy törlés

HeneVital Leinölfirnis

Gyantamentes növényi olaj, fa bevonatokhoz, valamint bel- és kültéri kőpadlók impregnálásához.

Színárnyalat	Kiszerezés	Cikkszám
színtelen	1 l	61016
	5 l	61002

Felhordás módja

Ecset

HeneVital Pflegewachs

Univerzálisan alkalmazható, méhviasz és karnaubaviasz alapú biológiai utókezelő szer minden olajozott és viaszolt bútorfelületre. A kezeletlen faanyagon egy nyitott pórusú, légáteresztő és víztaszító védőfilm jön létre, amely jól behatol a fába és természetes fényt ad.

Színárnyalat	Kiszerezés	Cikkszám
színtelen	200 ml	53512

Felhordás módja

Törlés

HeneVital olajok és viaszok

HeneVital Schellack Natur

Biológiai, szórható felületképző anyag alapozáshoz és befejezéshez, melynek alapja sellak, természetes olaj és viasz, tiszta erjesztésű alkoholban.

Színárnyalat	Kiszerezés	Cikkszám
színtelen	5 l	2889.1

Felhordás módja

Szórás (felsőtartályos pisztoly, Airless)

Tanúsítvány

· ÖNORM EN 71-3 Játékszerek biztonsága, bizonyos elemek migrációja

HeneVital Holzboden-Ölbeize

Biológiai, olajbázisú, növényi olaj-, zsírsav- és gyantaalapú színező-rendszer nagyon hosszú nyitott idővel. A HeneVital Holzboden-Ölbeize egy színtelen alap, amelyet a HeneVital Ölkonzentrat termékkel (kb. 3-15%) színeznek. Lakkozható minden vízbázisú vagy oldószeres Henelit lakkal, mint például az Aqua Parkett Plus vagy a Henepur Diamantsiegel, valamint a HeneVital sorozat termékeivel.

Megfelel az ÖNORM EN 71-3 szabványnak: gyermekjátékok bevonat-ként is alkalmazható, bizonyos elemek migrációja.

Színárnyalat	Kiszerezés	Cikkszám
színtelen	* 1 l	53551
	* 5 l	53552

*Megrendelésre kapható!

Felhordás módja

Ecset, henger

HeneVital Öl-Konzentrat

Olajalapú színekonzentratum a HeneVital olajok és a HeneVital Holzboden-Ölbeize színezéséhez. Minden koncentratum tetszőleges arányban keverhető egymással.

– Öngyulladásra nem hajlamos –

Színárnyalat	Kiszerezés	Cikkszám
oxidsárga	* 500 ml	3038.0
oxidvörös	* 500 ml	3040.0
fekete	* 500 ml	3039.0
fehér	* 500 ml	3041.0

*Megrendelésre kapható!

HeneVital Holzentgrauer

Tixotrop beállítású, speciális termék a megszürkült fafelületek tisztítására és felfrissítésére. A HeneVital Holzentgrauer mélyen behatol a pórusokba, eltávolítja a mélyen ülő szennyeződések és visszaadja a fa eredeti színét. Az ép bevonatot nem károsítja és nem távolítja el. Biológiai teljesen lebomlik.

Színárnyalat	Kiszerezés	Cikkszám
színtelen	1 l	53546

Felhordás módja

Törles, ecset, henger

HeneVital Reinigungs Balsam

Enyhe illatú, pH-semleges tisztító- és ápolószer olajozott, viaszolt vagy lakkozott bútorfelületekhez és padlókhoz. A HeneVital Reinigungs Balsam eltávolítja a vízben oldódó szennyeződések, miközben megőrzi a fa légáteresztő képességét.

Kiszerezés	Cikkszám
1 l	3077.0

HeneVital Arbeitsplattenöl

A HeneVital Arbeitsplattenöl színtelen kemény olaj kiváló minőségű tömörfa lapokhoz, amely természetes összetevőkből, például lenolajon alapul, ólommentes szárazanyag hozzáadásával, enyhe illatanyag tartalommal. A HeneVital Arbeitsplattenöl könnyen alkalmazható, és oxidatív száradás után törlesálló, könnyen kezelhető védőfilmet képez.

Színárnyalat	Kiszerezés	Cikkszám
színtelen	250 ml	1749.0

Felhordás módja

Törles

KEVERÉSI TÁBLÁZAT

Lakk-/Festékrendszer	Keverési arány	Edző
SZÍNTELEN ALAPOZÓK		
HENEPUR ISOLIERGRUND 401	2:1	HENECAT PUR Härter 240
HENEPUR Grund 12610	2:1	HENECAT PUR Härter 221
HENEPUR High Gloss Grundierung 450	4:1	HENECAT PUR Härter 451
PIGMENTÁLT ALAPOZÓK		
HENEPUR Isofüller X-Press	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Isofüller	4:1	HENECAT PUR Härter 258
HENEPUR Füllgrund weiß	10:1	HENECAT PUR Härter 451
SZÍNTELEN RÉTEGLAKKOK		
HENEPUR Sun Blocker Rapid	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Sun Blocker Accent	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Sun Blocker 370	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Sun Blocker Hochglanz	2:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Natureffekt	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Natureffekt Ambra	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Diamantsiegel	5:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Dualit	10:1	HENECAT PUR Härter 451
PIGMENTÁLT RÉTEGLAKKOK		
HENEPUR HS Color	3:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Proficolor	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Easy	2:1	HENECAT PUR Härter 245
HENEPUR MDF Profi	2:1	HENECAT PUR Härter 220

Rendszerfelépítés edzővel:

HENEPUR Isofüller X-Press

HENEPUR Füllgrund

HENEPUR HS Color

HENEPUR Proficolor

HENEPUR Sun Blocker Reihe

Fazékidő	Hígító
1 – 1,5 óra	HENEVISK Verdünnung 670
2,5 óra	HENEVISK Verdünnung 413 vagy 670
2 óra	HENEVISK Verdünnung 670
2 óra	HENEVISK Verdünnung 413 vagy 670
3 óra	HENEVISK Verdünnung 413 vagy 670
1 munkanap	HENEVISK Verdünnung 413 vagy 670
2 munkanap	HENEVISK Verdünnung 413 vagy 670
2 munkanap	HENEVISK Verdünnung 413 vagy 670
2 munkanap	HENEVISK Verdünnung 413 vagy 670
1 munkanap	HENEVISK Verdünnung 670
1 munkanap	HENEVISK Verdünnung 413 vagy 670
1 munkanap	HENEVISK Verdünnung 413 vagy 670
1 munkanap	HENEVISK Verdünnung 670
2 munkanap	HENEVISK Verdünnung 413 vagy 670
2 óra	HENEVISK Verdünnung 413 vagy 670
1 munkanap	HENEVISK Verdünnung 670
2 óra	HENEVISK Verdünnung 413 vagy 670
1,5 – 2 óra	HENEVISK Verdünnung 413 vagy 670



HENEDEKOR

PÁCOK

Vízbázisú pácok

HENEDEKOR Aqua Edelholzbeize

Klasszikus vízpác, amely fényálló pigmenteken és színezékeken alapul, egyenletesen színez anélkül, hogy kiemelné a pórusokat. A különleges hatóanyagok segítik a problémás pórusok nedvesedését, és egyenletes, elegáns pácolást biztosítanak. Kifejezetten alkalmas olyan értékes fafajtákhoz, mint a bükk, a cseresznye, a dió vagy a mahagóni.

Színárnyalat	Kiszerelés	Cikkszám
Standard páckártya	1 l	43375
	5 l	43376
	25 l	43378
Különleges színárnyalat	1 l	43371
	5 l	43372
	10 l	43373
	25 l	43374

HENEDEKOR Aqua Positivbeize

Felhasználásra kész, vízbázisú pác, fényálló pigmentekkel és színezékekkel. A HENEDEKOR Aqua Positivbeize kiemeli a fa természetes mintázatát. Főként puhafákon és tűlevelűeken érhető el markáns, pozitív pác megjelenés.

Színárnyalat	Kiszerelés	Cikkszám
Standard páckártya	1 l	43384
	5 l	43385
	25 l	43386
Különleges színárnyalat	1 l	43388
	5 l	43389
	10 l	43390
	25 l	43391

HENEDEKOR Aqua Patina

Vízbázisú színes pigmentpatina a pórusok kiemelésére. A HENEDEKOR Aqua Patina alkalmazható durva pórusú fafajtákon, mint a tölgy és a kőris, valamint minden kefével koptatott faanyagon.

Színárnyalat	Kiszerelés	Cikkszám
fehér	1 kg	3088.0
	5 kg	3088.1
Különböző színárnyalatok	1 l	43380
	5 l	43381

Oldószeres pácok

HENEDEKOR Rustikalbeize

Felhasználásra kész oldószeres pác fényálló pigmentekkel és színezékekkel. A HENEDEKOR Rustikalbeize optimális, rusztikus pácolt megjelenést eredményez, kiváló póruskiemeléssel a durva pórusú keményfákon, mint például a tölgy és a kőris.

Színárnyalat	Kiszerelés	Cikkszám
Standard páckártya	1 l	43105
	5 l	43106
színtelen (törölő)	1 l	2247.0
	*5 l	2247.1
Különleges színárnyalat	1 l	43101
	5 l	43102
	10 l	43103
	25 l	43104

*Megrendelésre kapható!



HENECAT

EDZŐK

HENECAT PUR Härter 220	Kiszerelés 2,5 l	Cikkszám 1414.2
HENECAT PUR Härter 221	Kiszerelés 2,5 l	Cikkszám 1028.0
HENECAT PUR Härter 240	Kiszerelés 2,5 l	Cikkszám 3134.0
HENECAT PUR Härter 245	Kiszerelés 500 ml 2,5 l 10 l	Cikkszám 55654 55655 55656
HENECAT PUR Härter 258	Kiszerelés 500 ml 1 l 2,5 l	Cikkszám 1729.2 1729.1 1729.0
HENECAT PUR Härter 451	Kiszerelés 100 ml 500 ml 1 l 2,5 l 10 l	Cikkszám 1084.2 1084.4 1084.0 1084.3 1084.1
HENECAT PUR Glashärter	Kiszerelés 500 ml 1 l	Cikkszám 3081.1 3081.0
HENECAT Aqua Härter 660	Kiszerelés 500 ml 1 l	Cikkszám 53530 53531
HENECAT Aqua Vernetzer E50	Kiszerelés 250 ml	Cikkszám 1384.0
HeneVital Öl Vernetzer	Kiszerelés * 500 ml	Cikkszám 53556

*Megrendelésre kapható!



HENEVISK

HÍGÍTÓK

HENEVISK hígítók

HENEVISK Nitro Verdünnung

Kiszerelés	Cikkszám
1 l	1006.0
5 l	1006.5
10 l	1006.2
30 l	1006.3
200 l	1006.6

HENEVISK Verdünnung 413

Kiszerelés	Cikkszám
1 l	1001.0
5 l	1001.5
10 l	1001.3
30 l	1001.4
*200 l	1001.7

HENEVISK Verdünnung 670

Kiszerelés	Cikkszám
1 l	1869.3
5 l	1869.6
10 l	1869.1
30 l	1869.0
200 l	1869.2

HENEVISK Verdünnung für Beizen

Kiszerelés	Cikkszám
*30 l	1546.3

HeneVital Ölverdünnung

Kiszerelés	Cikkszám
1 l	3028.2

HeneVital Schellackverdünnung

Kiszerelés	Cikkszám
1 l	3027.1

*Megrendelésre kapható!

Kiegészítő termékek

HENEPUR Velourszusatz Standard

A HENEPUR Velourszusatz Standard minden HENEPUR lakkrendszerekben használható effektanyagként. Finoman strukturált felület érhető el vele. Alkalmas effektus felületkezelésre a bútor- és belsőépítészetben.

Kiszerelés	Cikkszám
5 kg	55647



HENECOLL

ENYVEK ÉS RAGASZTÓK

HENECOLL enyvek és ragasztók

HENECOLL PA 122 Universalleim

Folyékony, használatra kész diszperziós enyv.

- Univerzálisan alkalmazható
- A bútór- és belsőépítészeti kivitelezésben alkalmazott minden általános enyvezési eljáráshoz.
- Hideg és meleg préseléshez

Kiszerelés
30 kg

Cikkszám
62198

Felhordás módja

Gép, kézi henger, spatula, ecset

HENECOLL PA 90 Furnierleim

Folyékony, használatra kész, formaldehidmentes furnérenyv.

- Fa alapanyagú HPL és furnér hideg-, meleg- és forróenyvezésére.
- Minden szokásos furnérmunkához a bútór- és belsőépítészeten.
- Nagyon jó gépfutási tulajdonságok
- Rövid préselési idő

Kiszerelés
30 kg
1100 kg

Cikkszám
62220
62221

Felhordás módja

Gép, kézi henger, spatula, ecset

HENECOLL PA 130 Furnierleim Neutral

pH-semleges 1K D3 diszperziós enyv.

- Fa alapanyagú HPL és furnér hideg-, meleg- és forróenyvezésére.
- Csökkenti a fa összetevők által okozott elszíneződést.
- Alkalmas furnérmunkákhoz nedves helyiségekben

Kiszerelés
30 kg
1100 kg

Cikkszám
62255
62101

Felhordás módja

Kézi henger, spatula, ecset

HENECOLL PA 120 Holzleim Express

Univerzális tömörfa- és szerelőenyv.

- Alkalmas tömör keményfa és puhafa enyvezéséhez.
- Gyorsan megszilárdul
- Magas szárazanyag-tartalom

Kiszerelés
10 kg
30 kg

Cikkszám
62232
62254

Felhordás módja

Kézi henger, spatula, ecset

HENECOLL PA 67 Bauleim

1K D3 diszperziós enyv.

- Minden, az ablak-, bútór- és belsőépítészeten használatos enyvezési munkához.
- Nagyon jó hőállóság a WATT 91 (DIN EN 14257) szerint.
- Enyvfelhordó gépekben is alkalmazható.
- Alkalmas nagyfrekvenciás enyvezéshez.
- Alkalmas nedves helyiségekben történő felhasználásra

Kiszerelés
250 g
1 kg
10 kg
30 kg
* 130 kg
1100 kg

Cikkszám
62246
62245
62029
62030
62031
62100

Felhordás módja

Gép, kézi henger, spatula, ecset

*Megrendelésre kapható!

HENECOLL PA 142 Bauleim

1K D4 diszperziós enyv.

- Alkalmas ablakok, deszkafugák és bútorok összeszerelési munkáihoz.
- Nagyon jó hőállóság a WATT 91 (DIN EN 14257) szerint.
- Alkalmas nedves helyiségekben és védett kültéri területeken történő felhasználásra

Kiszerelés
10 kg

Cikkszám
62271

Felhordás módja

Kézi henger, spatula, ecset

HENECOLL enyvek és ragasztók

HENECOLL PA 240 Bauleim

2K D4-PVAc enyv.

- Ablakok és ajtók enyvezéséhez, ablakélek és hézagok készítéséhez.
- Alkalmas nagyfrekvenciás enyvezéshez.
- Jó gépfutási tulajdonságokkal rendelkezik; gépi fúvókás felvitelre is alkalmas.
- Nagyon jó hőállóság a WATT 91 (DIN EN 14257) szerint.
- egykomponensű alkalmazásnál igénybevételi osztály D2
- A D4 igénybevételi osztály 5 % edző hozzáadásával érhető el

Edző: HENECOLL Härter (48 óra fazékidő) vagy
HENECOLL Härter CL (5 nap fazékidő)

Kiszerelés

25 kg
* 1130 kg

Cikkszám

62235
62256

*Megrendelésre kapható!

Felhordás módja

Gép, kézi henger, spatula, ecset

HENECOLL PA 430 Dübelleim

Jól feldolgozható, viszkoplasztikus dübelenyv.

- Hézagkitöltő
- Kemény-/puhafa és forgácslapok csapozó automatákkal történő csapragasztáshoz.

Kiszerelés

*25 kg

Cikkszám

62258

*Megrendelésre kapható!

Felhordás módja

Légtartályos és nagynyomású szivattyús fecskendezési eljárással, fúvókás szerkezeten keresztül.

HENECOLL PA 450 Dübelleim

Folyékony, használatra kész dübelenyv.

- Kemény-/puhafa és forgácslapok csapozó automatákkal történő csapragasztáshoz.

Kiszerelés

*25 kg

Cikkszám

62252

*Megrendelésre kapható!

Felhordás módja

Légtartályos és nagynyomású szivattyús fecskendezési eljárással, fúvókás szerkezeten keresztül.

HENECOLL PU 15 BL Reaktionsklebstoff

Szálérősítésű 1K PUR ragasztó nagy fugaszilárdsággal.

- Faanyagok, műanyagok, kő, fémek, szigetelőanyagok és nem éghető építőlemezek víz- és időjárásálló ragasztásához.
- Alkalmas kemény és puha faanyagokhoz.
- Nagy ragasztó- és töltőerő

Kiszerelés

580 ml

Cikkszám

62212

Felhordás módja

Spatula

HENECOLL PU 20 Reaktionskleber transparent

Poliuretán alapú, egykomponensű szerkezetragasztó.

- Univerzálisan alkalmazható fára, fémre, betonra és műanyagokra.
- Gyors száradás
- Nagy ragasztó- és töltőerő

Kiszerelés

310 ml

Cikkszám

62036

Felhordás módja

Kinyomható felhordás

HENECOLL Druckkleber

Polikloroprén alapú kontaktragasztó.

- Univerzálisan alkalmazható fára és fához hasonló anyagokra (forgácslap, rétegelt lemez, keményrostlemez, asztaloslemez stb.), ragasztható műanyag lapokra, parafára, bőrre stb.
- Nagyon jó feldolgozási tulajdonságok
- Legnagyobb szilárdság
- Aromamentes

Kiszerelés

900 g
4 kg

Cikkszám

62076
62075

Felhordás módja

mindkét oldalra spatulával vagy ecsettel

HENECOLL enyvek és ragasztók

HENECOLL Trennmittel F

Kiszerelés
10 kg

Cikkszám
62233

HENECOLL Trennmittel P

Kiszerelés
20 kg

Cikkszám
62268

HENECOLL Härter

Kiszerelés
12 kg

Cikkszám
62247

HENECOLL Härter CL

Kiszerelés
1,25 kg

Cikkszám
62236

	Kontakt ragasztó	Reakciós ragasztók		Diszperziós ragasztók							
Megnevezés	HENECOLL Druckkleber	HENECOLL PU 20 Reaktionskleber transparent	HENECOLL PU 15 BL Reaktionsklebstoff	HENECOLL PA 430 u. 450 Dübelkleim	HENECOLL PA 240 Bauleim	HENECOLL PA 142 Bauleim	HENECOLL PA 67 Bauleim	HENECOLL PA 120 Holzleim Express	HENECOLL PA 130 Furnierleim neutral	HENECOLL PA 90 Furnierleim	HENECOLL PA 122 Universalleim
Igénybevételi osztály		D4	D4		D4	D4	D3	D2	D3	D2	D2
Bázis	polikloroprén	poliuretán	poliuretán	PVAc	PVAc	PVAc	PVAc	PVAc	PVAc	PVAc	PVAc
Nyitott idő		8 perc	15 perc		7 – 10 perc	10 perc	8 – 10 perc	2 – 6 perc	5 – 7 perc	5 – 7 perc	5 – 7 perc
Padmunka		x	x		x	x	x	x	x	x	x
Fugák		x	x			x	x	x			
Élek/Tömörfa		x	x				x	x	x	x	x
Furnér							x		x	x	x
Ablak		x	x		x	x	x				
Ajtók külső felülete		x	x		x						
Keménylemez / forgácslap / MDF-lapok		x	x		x	x	x	x	x	x	x
Puha rostlemez	x	x	x		x	x	x	x	x		x
Szintetikus műgyanta panelek/ faanyagok	x	x	x			x	x		x	x	x
Ásványgyapot lemezek	x	x	x								
Polisztirolhab lapok		x	x								
Merev PVC lapok/profilok/ szegélyek	x	x	x								
Fa, kő		x	x								
Fa, beton		x	x								
Magasfrekvencia					x		x				
Tisztítás	HENEVISK Aceton Verdünnung	HENEVISK Nitro Verdünnung	HENEVISK Nitro Verdünnung	Víz	Víz	Víz	Víz	Víz	Víz	Víz	Víz

Színárnyalat	Ács*	Színárnyalat	Ács*	Színárnyalat	Ács*	Színárnyalat	Ács*	Színárnyalat	Ács*
RAL 1000	I	RAL 3003	III	RAL 5012	I	RAL 6026	I	RAL 7043	I
RAL 1001	I	RAL 3004	III	RAL 5013	II	RAL 6027	I	RAL 7044	I
RAL 1002	I	RAL 3005	III	RAL 5014	I	RAL 6028	I	RAL 7045	I
RAL 1003	II	RAL 3007	II	RAL 5015	I	RAL 6032	I	RAL 7046	I
RAL 1004	II	RAL 3009	I	RAL 5017	I	RAL 6033	I	RAL 7047	I
RAL 1005	II	RAL 3011	III	RAL 5018	I	RAL 6034	I	RAL 8000	I
RAL 1006	II	RAL 3012	II	RAL 5019	II	RAL 7000	I	RAL 8001	I
RAL 1007	II	RAL 3013	II	RAL 5020	I	RAL 7001	I	RAL 8002	I
RAL 1011	I	RAL 3014	II	RAL 5021	I	RAL 7002	I	RAL 8003	II
RAL 1012	II	RAL 3015	I	RAL 5022	III	RAL 7003	I	RAL 8004	I
RAL 1013	I	RAL 3016	II	RAL 5023	I	RAL 7004	I	RAL 8007	I
RAL 1014	I	RAL 3017	II	RAL 5024	I	RAL 7005	I	RAL 8008	I
RAL 1015	I	RAL 3018	II	RAL 6000	I	RAL 7006	I	RAL 8011	I
RAL 1017	II	RAL 3020	III	RAL 6001	I	RAL 7008	I	RAL 8012	I
RAL 1018	II	RAL 3022	II	RAL 6002	II	RAL 7009	I	RAL 8014	I
RAL 1019	I	RAL 3027	III	RAL 6003	I	RAL 7010	I	RAL 8015	I
RAL 1020	I	RAL 3031	III	RAL 6004	II	RAL 7011	I	RAL 8016	I
RAL 1021	II	RAL 4001	II	RAL 6005	I	RAL 7012	I	RAL 8017	II
RAL 1023	II	RAL 4002	II	RAL 6006	I	RAL 7013	I	RAL 8019	I
RAL 1024	I	RAL 4003	II	RAL 6007	II	RAL 7015	I	RAL 8022	II
RAL 1027	II	RAL 4004	III	RAL 6008	II	RAL 7016	I	RAL 8023	III
RAL 1032	II	RAL 4005	II	RAL 6009	I	RAL 7021	I	RAL 8024	I
RAL 1033	II	RAL 4006	III	RAL 6010	II	RAL 7022	I	RAL 8025	I
RAL 1034	II	RAL 4007	III	RAL 6011	I	RAL 7024	I	RAL 8028	I
RAL 2000	III	RAL 4008	II	RAL 6012	I	RAL 7026	I	RAL 9001	I
RAL 2001	II	RAL 4009	I	RAL 6013	I	RAL 7030	I	RAL 9002	I
RAL 2002	III	RAL 5000	II	RAL 6014	III	RAL 7031	I	RAL 9003	I
RAL 2003	II	RAL 5001	I	RAL 6015	I	RAL 7032	I	RAL 9004	I
RAL 2004	III	RAL 5002	II	RAL 6016	I	RAL 7033	I	RAL 9005	I
RAL 2008	III	RAL 5003	II	RAL 6017	II	RAL 7034	I	RAL 9006	II
RAL 2009	III	RAL 5004	I	RAL 6018	II	RAL 7035	I	RAL 9007	II
RAL 2010	II	RAL 5005	I	RAL 6019	I	RAL 7036	I	RAL 9010	I
RAL 2011	III	RAL 5007	I	RAL 6020	I	RAL 7037	I	RAL 9011	I
RAL 2012	III	RAL 5008	I	RAL 6021	I	RAL 7038	I	RAL 9016	I
RAL 3000	III	RAL 5009	I	RAL 6022	II	RAL 7039	I	RAL 9017	II
RAL 3001	III	RAL 5010	I	RAL 6024	II	RAL 7040	I	RAL 9018	I
RAL 3002	III	RAL 5011	I	RAL 6025	I	RAL 7042	I		

*Ács=Árcsoport

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dotted lines.



NON-PAINTS WOOD WORKING

Tökéletesen illeszkedő
szerszámok és tartozékok a fa
megmunkálásához.

Elérhető minden Henelit üzletben.



www.henelit.at

henelit
Farben & Lacke

Henelit Lackfabrik GmbH

A-9500 Villach
Seebacher Allee 42
Tel.: +43 4242/41026-0
Fax: +43 4242/41026-26
Mail: office@henelit.at

Mipa Hungária Kft

8000 Székesfehérvár

Alba Ipari Zóna, Zsurló utca 2.
Tel.: +36 22 514 510
Fax: +36 22 514 514

1173 Budapest

Hajdúcsárda utca 10.
Tel.: +36 30 631 3411

5000 Szolnok

Ipari Park, Irinyi János utca 6.
Tel.: +36 56 526 147
Fax: +36 56 240 247

4400 Nyíregyháza

Ipari Park, Keleti 2 út 7.
Tel.: +36 42 596 793
Fax: +36 42 596 792

E-mail: info@mipahungaria.hu

www.mipahungaria.hu
www.mipa-paints.hu



www.henelit.at