

cikksz.: 533
Nyomtatás dátuma: 28.06.2018
Változat: 3.0

FEYCOPOX 533 2K EP Mica Coat
Frissítés dátuma: 28.06.2018
Kiadás dátuma: 28.06.2018

561017 HU
Oldal 1 / 10

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. termékazonosítók

Cikkszám (gyártó/szállító) 533
Az anyag vagy a keverék megnevezése FEYCOPOX 533 2K EP Mica Coat
for all colors
MR-WGT:5:1 with H 115-03

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Releváns azonosított alkalmazások:
két komponensű lakk egyik összetevője

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó

Mipa Hungária Kft
Zsurló u. 2
HU 8000 Székesfehérvár

Telefon: +36 20/3668501
Telefax:
E-mail nagy.sandor@mipahungaria.hu
Honlap: www.mipahungaria.hu

Felvilágosítást ad:

E-mail (szakavatott személy) nagy.sandor@mipahungaria.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám
Cím

Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

Az elegyet sorolták veszélyes a 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében.

Flam. Liq. 3 / H226	Gyúlékony folyékony anyagok	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Skin Irrit. 2 / H315	marás/irritáció a bőrön	Bőrirritáló hatású.
Eye Dam. 1 / H318	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	Súlyos szemkárosodást okoz.
Skin Sens. 1 / H317	Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció	Allergiás bőrreakciót válthat ki.

2.2. Címkézési elemek

Jelölés a 1272/2008/EK [CLP] számú rendelet szerint

Veszélyt jelző piktogrammok



Veszély

Figyelmeztető mondatok

H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H315	Bőrirritáló hatású.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P101	Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P103	Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P241	Robbanásbiztos elektromos berendezés használandó.
P260	Gőzt nem belélegezni.
P261	Kerülje a gőz belélegzését.
P264	A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P280	Védőkesztyű és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P303 + P361 + P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le

cikksz.: 533
Nyomtatás dátuma: 28.06.2018
Változat: 3.0

FEYCOPOX 533 2K EP Mica Coat
Frissítés dátuma: 28.06.2018
Kiadás dátuma: 28.06.2018

561017 HU
Oldal 2 / 10

P305 + P351 + P338 kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P370 + P378 Tűz esetén: oltásra száraz oltópor vagy homok használandó.
P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P501 A tartalmat/tartályt ipari égetőműben kell ártalmatlanítani.

A címkén feltüntetendő veszélyes összetevő(k)

2-metilpropán-1-ol
4,4'-izopropilidéndifénol reakcióterméke 1-klór-2,3-poxipropánnal biszfenol-A reakcióterméke
2-Propénsav, 2-metil-,2-(dimetilamino)etil-észter, polimer Butil-2-propenoáttal, vegyületek
Polietilén-glikol-hidrogénmaleát C9-11-alkil észterekkel

Kiegészítő veszély jellemzők (EU)

EUH205 Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

2.3. Egyéb veszélyek

Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Termékleírás / kémiai tulajdonságok

Leírás Az alábbi anyagok és veszélytelen adalékok keveréke

Veszélyes alkotóelemek

Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

EK sz. CAS-szám EU-szám	REACH-szám Kémiai megjelölés Besorolás	Súly % Általános megjegyzések
25068-38-6	4,4'-izopropilidéndifénol reakcióterméke 1-klór-2,3-poxipropánnal biszfenol-A reakcióterméke Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 / Skin Sens. 1 H317	20 - 25
215-535-7 1330-20-7 601-022-00-9	01-2119488216-32 Xilol Acute Tox. 4 H312 / Acute Tox. 4 H332 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H335 / STOT RE 2 H373 / Asp. Tox. 1 H304 / Flam. Liq. 3 H226	5 - 10
201-148-0 78-83-1 603-108-00-1	01-2119484609-23 2-metilpropán-1-ol Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H335 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Dam. 1 H318 / STOT SE 3 H336	2,5 - 5
203-539-1 107-98-2 603-064-00-3	01-2119457435-35 1-metoxi-2-propanol Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336	2,5 - 5
265-199-0 64742-95-6 649-356-00-4	01-2119455851-35 Oldószer benzin (nyersolaj), könnyű arom. Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H335 / Aquatic Chronic 2 H411 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336	1 - 2,5
919-857-5	01-2119463258-33 Benzin(nyersolaj),hidrogénezett, C9-C11, n-alkánok, izoalkanánok, gyűrűs vegyületek,<2% aromások STOT SE 3 H336 / Asp. Tox. 1 H304 / Flam. Liq. 3 H226	1 - 2,5
1259547-09-5	2-Propénsav, 2-metil-,2-(dimetilamino)etil-észter, polimer Butil-2-propenoáttal, vegyületek Polietilén-glikol-hidrogénmaleát C9-11-alkil észterekkel Skin Sens. 1 H317	0,1 - 1

Kiegészítő utasítások

A besorolások teljes szövegét lásd a következő szakaszban: 16

cikksz.: 533
Nyomtatás dátuma: 28.06.2018
Változat: 3.0

FEYCOPOX 533 2K EP Mica Coat
Frissítés dátuma: 28.06.2018
Kiadás dátuma: 28.06.2018

561017 HU
Oldal 3 / 10

4.SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tájékoztató

Tünetek jelentkezése vagy bizonytalanság esetén orvosi tanácsát kell kérni. Eszméletvesztés esetén semmit sem szabad szájon keresztül adni, a sérültet stabil oldalhelyzetbe kell helyezni és orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés után

Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. Rendszertelen légzés vagy a légzés megállása esetén mesterséges légzés.

Bőrrel való érintkezés után

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Ha az anyag a bőrre kerül, bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Oldószereket, vagy higítót nem szabad használni.

Szembejutás esetén

Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Kérjen azonnal orvosi tanácsot.

Lenyelés után

Lenyelés esetén a száját vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). Kérjen azonnal orvosi tanácsot. Az érintettet nyugalomba kell helyezni. TILOS hánytatni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek jelentkezése vagy bizonytalanság esetén orvosi tanácsát kell kérni.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem szükségesek különleges intézkedések.

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Alkalmas oltószer:

alkoholálló hab, szén-dioxid, Por, permetköd, (víz)

Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer:

erős vízszugár

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. A veszélyes bomlástermékek belélegzése súlyosan károsíthatja az egészséget.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

A légzésvédő készüléket készenlétbe kell helyezni. A zárt edényzeteket a tűzfészek közelében vízzel kell hűteni. Az oltóvizet nem szabad a csatornarendszerbe, a talajba, vagy vizekbe engedni.

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védoeszközök és vészhelyzeti eljárások

Gyújtóforrástól távol tartandó. Az érintett területet ki kell szellőztetni. A keletkező gőzöket nem szabad belélegezni.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Folyók, tavak vagy a csatornahálózat szennyezése esetén, a helyi törvényeknek megfelelően, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Kerítse körül a kiömlött anyagot éghetetlen abszorbensekkel (pl. homok, föld, vermikulit, kovaföld) és semlegesítés céljából a helyi rendelkezéseknek megfelelően gyűjtse össze az arra kijelölt tartályban (lásd 13. szakasz). Az utótisztítást tisztítószerekkel kell elvégezni. Oldószereket nem szabad használni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Figyelembe kell venni a védelmi előírásokat (lásd 7-es és 8-as szakasz).

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Utalások a biztonságos kezeléshez

Kerülni kell a gyúlékony és robbanásveszélyes gőzkoncentráció képződését a levegőben és a munkahelyi határértékek túllépését. Az anyagot csak ott szabad alkalmazni, ahol nyílt láng, tűz és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartható. Az elektromos készülékeket az elismert sztandard alapján kell védelemmel ellátni. Az anyag sztatikusan feltöltődhet. A tartályok,

cikksz.: 533
Nyomtatás dátuma: 28.06.2018
Változat: 3.0

FEYCOPOX 533 2K EP Mica Coat
Frissítés dátuma: 28.06.2018
Kiadás dátuma: 28.06.2018

561017 HU
Oldal 4 / 10

szerkezetek, pumpák és elszívóberendezések földeléséről gondoskodni kell. Antisztatikus ruha és lábbeli hordása ajánlatos. A padlózatnak elektromosan vezetőnek kell lennie. Tartsa távol hőforrásoktól, szikráktól és nyílt lángtól. Szikrabiztonságos szerszámokkal dolgozni. A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell. Ennek a készítménynek az alkalmazásakor ne lélegezze be a porokat, részecskéket és szórópermetet. Kerülni kell a köszörűpor belégzését. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Egyéni védelem: lásd 8. szakasz. Ne ürítse a tartályt nyomás alkalmazásával - nem nyomásálló tartály! Mindig olyan tartályokban kell tárolni, amelyek anyaga megfelel az eredeti tartály anyagának. A törvényben foglalt védelmi- és biztonsági előírások követése.

Utalások tűz- és robbanásvédelemre:

Gőzei nehezebbek a levegőnél. A gőzök a levegővel robbanóelegyet képeznek.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Követelmények a tárolóterekkel és a tartályokkal szemben

Tárolás az üzembiztonsági rendelettel összhangban. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Ne ürítse a tartályt nyomás alkalmazásával - nem nyomásálló tartály! Dohányozni tilos. Idegeneknek belépés tilos. Mindenfajta kiömlés megakadályozására az edényzeteket gondosan lezárva, álló helyzetben kell tárolni. A padlónak meg kell felelni az "Elektrosztatikus feltöltődés következtében fellépő gyulladási veszély elkerülése irányelv-nek (TRBS 2153)".

Utalások az együtt-tárolásra

Erősen savas és lúgos anyagoktól, továbbá oxidálószerektől távol tartandó.

További információ a raktározás körülményeiről

Vegye figyelembe a címkén található utalásokat. Jól szellőztetett, száraz helyiségben, 15 °C és 30 °C között kell tárolni. Hőtől és közvetlen napsugárzástól óvni kell. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Az összes szikraforrást el kell távolítani. Dohányozni tilos. Idegeneknek belépés tilos. Mindenfajta kiömlés megakadályozására az edényzeteket gondosan lezárva, álló helyzetben kell tárolni.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A műszaki ismertetőt figyelembe kell venni.

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi határértékek:

Xilol

EU-szám 601-022-00-9 / EK sz. 215-535-7 / CAS-szám 1330-20-7

ÁK: 221 mg/m³

CK: 442 mg/m³

BIO, ÁK: 1500 mg/g kreatinin

Általános megjegyzések: Metil-hippursavak; vizelet; expozíció vége illetve muszak vége

1-metoxi-2-propanol

EU-szám 603-064-00-3 / EK sz. 203-539-1 / CAS-szám 107-98-2

ÁK: 375 mg/m³

CK: 568 mg/m³

Kiegészítő utasítások

ÁK : tartós munkahelyi expozíció határértéke

CK : rövidtávú munkahelyi határérték

MK : csúcskorlátozás

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Jó szellőztetésről kell gondoskodni. Ezt helyi elszívás vagy a helyiség elszívása révén lehet elérni. Amennyiben ez nem elég az aeroszol- és oldószerkoncentráció munkahelyi határértékek alatt tartásához, megfelelő légzésvédő készüléket kell viselni.

Foglalkozási expozíció ellenőrzése

Légzésvédő

Ha az oldószerkoncentráció meghaladja a munkahelyi határértékeket, abban az esetben egy erre a célra alkalmas, engedélyezett légzésvédő készüléket kell viselni. Ügyeljen a viselési időnek a veszélyesanyag-rendelet szerinti korlátozására, összhangban a légzésvédő készülékek használatára vonatkozó szabályokkal (BGR 190). Csak CE-jelű és négyjegyű ellenőrző számmal ellátott légzésvédő készüléket használjunk.

Kézvédő

Hosszabb és ismételt érintkezés esetén a következő kesztyűanyagot kell alkalmazni: NBR (Nitrilkaucsuk)

A kesztyű anyagának vastagsága 0,7 mm; Áthatolási idő (maximális viselési időtartam) 60 min.

Figyelembe kell venni a védőkesztyű gyártójának az alkalmazásra, tárolásra, állagmegőrzésre és pótlásra vonatkozó

cikksz.: 533
Nyomtatás dátuma: 28.06.2018
Változat: 3.0

FEYCOPOX 533 2K EP Mica Coat
Frissítés dátuma: 28.06.2018
Kiadás dátuma: 28.06.2018

561017 HU
Oldal 5 / 10

utasításait és információit. A kesztyű anyagának átitatódási ideje a bőrexpozíció erősségétől vagy tartósságától függően. Ajánlott kesztyűmárkák DIN EN 374
A védőkrémek segíthetnek megvédeni a bőr expozíciónak kitett területeit. Érintkezés után ezeket semmi esetre sem szabad használni.

Szemvédelem

Fröccsenés esetén hordjunk szorosan záró védőszemüveget.

Testvédelem

Természetes (pamut) vagy hőálló műanyagszálból készült antistatikus ruhát kell viselni.

Övintézkedések

Kontaktus után a bőrfelületeket alaposan tisztítsa meg szappannal és vízzel vagy használjon megfelelő tisztítószer.

A környezeti expozíció elleni védekezés

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Lásd fejezet 7. Ezen túlmenő intézkedésekre nincs szükség.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső megjelenés:

Aggregát állapota: Folyékony
Szín: lásd címke
Szag: jellemző

Biztonságra releváns adatok	Egység:	Módszer:	Általános megjegyzések:
Lobbanáspont:	23		
Öngyulladás hőmérséklet:	240		
Alsó robbanási határ:	1,21		
Felső robbanáshatár:	15	Térf.%	
Gőznyomás 20 °C-on:	1,932		
Relatív sűrűség:	1,71 g/cm3		
Sűrűség 20 °C-on:			
Oldékonyság (oldékonyságok):	oldhatatlan		
Vízzeloldhatóság (g/L) 20 °C-on:			
pH-érték 20 °C-on:	n.a.		
Viszkozitás 20 °C-on:	> 170 s 4 mm	DIN 53211	
Oldószer szétválás vizsgálat (%):	< 3 %		ADR/RID
Szilárdanyagtartalom (%):	79		
	20,84		
	0,01		
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:	78		

9.2. Egyéb információk

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nem állnak rendelkezésre információk.

10.2. Kémiai stabilitás

A tárolásra és kezelésre vonatkozó ajánlott előírások alkalmazása esetében stabil. További információk a szakszerű tárolásról: lásd 7. szakasz.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Erős savaktól, erős bázisoktól és erős oxidálószerektől távol kell tartani, mert exoterm reakciókat okoz.

10.4. Kerülendő körülmények

Magas hőmérsékleten veszélyes bomástermékek keletkezhetnek.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem állnak rendelkezésre információk.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Magas hőmérsékleten veszélyes bomástermékek keletkezhetnek, pl.: szén-dioxid, szén-monoxid, füst, nitrogén-oxidok.

11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

cikksz.: 533
Nyomtatás dátuma: 28.06.2018
Változat: 3.0

FEYCOPOX 533 2K EP Mica Coat
Frissítés dátuma: 28.06.2018
Kiadás dátuma: 28.06.2018

561017 HU
Oldal 6 / 10

Magáról a készítményről nincsenek adatok.

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

1-metoxi-2-propanol

orális, LD50, Patkány: 4016 mg/kg

dermális, LD50, Nyúl: 10000 mg/kg

belélegzéses (gőzök), LC50, Patkány: 6 mg/l (4 h)

Oldószer benzín (nyersolaj), könnyű arom.

orális, LD50, Patkány: 3492 mg/kg

dermális, LD50, Nyúl: > 3160 mg/kg

Xilol

orális, LD50, Patkány: 8640 mg/kg

dermális, LD50, Nyúl: > 4200 mg/kg

Bőrrel érintkezve ártalmas.

belélegzéses (gőzök), LC50, Patkány: 27,6 mg/l (4 h)

Belélegezve ártalmas.

Benzin(nyersolaj),hidrogénezett, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek,<2% aromások

orális, LD50, Patkány: 15000 mg/kg

dermális, LD50, Nyúl: > 5000 mg/kg

belélegzéses (gőzök), LC50, Patkány: > 5000 mg/l (4 h)

marás/irritáció a bőrön; Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Xilol

Bőr (4 h)

Bőrirritáló hatású.

Szem:

Súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

CMR-hatások (rákkeltő, örökítő anyagot megváltoztató és szaporodást veszélyeztető hatás)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Specifikus célszerv-toxicitás

1-metoxi-2-propanol

Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció), kábultság:

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Oldószer benzín (nyersolaj), könnyű arom.

Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció), Izgató hatás:

Légúti irritációt okozhat.

Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció), kábultság:

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Xilol

Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció), Izgató hatás:

Légúti irritációt okozhat.

Specifikus célszerv-toxicitás (ismételt expozíció):

Benzin(nyersolaj),hidrogénezett, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek,<2% aromások

Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció), kábultság:

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Aspirációs veszély

Oldószer benzín (nyersolaj), könnyű arom.

Aspirációs veszély

lenyelésekor károsíthatja az egészséget.

Xilol

Aspirációs veszély

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Benzin(nyersolaj),hidrogénezett, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek,<2% aromások

Aspirációs veszély

cikksz.: 533
Nyomtatás dátuma: 28.06.2018
Változat: 3.0

FEYCOPOX 533 2K EP Mica Coat
Frissítés dátuma: 28.06.2018
Kiadás dátuma: 28.06.2018

561017 HU
Oldal 7 / 10

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Gyakorlati/humán tapasztalatok

Egyéb megfigyelések:

Az odószér-összetevőknek a belégzése az AGW-értéket meghaladóan egészségkárosító hatású, mint pl. nyálkahártyák és légzőszervek irritációja, a máj, vesék és a központi idegrendszer károsodása. Ennek jelei: fejfájás, szédülés, Fáradtság, izomgyengeség, kábultság, súlyos esetekben: eszméletlenség. Oldószerek bőrreszorpció útján előidézhetik a fenti hatások némelyikét. A termékkel történő hosszabb és ismételt érintkezés a bőr zsírtartalmának csökkenését és nem-allergiás bőrkárosodást (kontaktdermatitisz) és/vagy a káros anyag reszorpcióját okozhatja. A szétfröccsenő anyag izgatja a szemet és reverzibilis károkat okozhat.

A CMR-tulajdonságok összefoglaló kiértékelése

A keveréket alkotó anyagok nem teljesítik az 1A vagy 1B CMR-kategóriák kritériumait CLP szerint.

Általános megjegyzések

Magáról a készítményről nem állnak rendelkezésre adatok.

12.SZAKASZ: Ökológiai információk

Összmegítélés

Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint
Magáról a készítményről nem állnak rendelkezésre adatok.
Csatornába vagy élővízbe engedni tilos.

12.1. Toxicitás

Oldószér benzín (nyersolaj), könnyű arom.

Haltotoxicitás, LC50, Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng): 9,2 mg/l (96 h)

Toxicitás dafnián, EC50, Daphnia magna: 3,2 mg/l (48 h)

Algatotoxicitás, ErC50, Algák: 2,6 mg/l

Xilol

Haltotoxicitás, LC50, Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng): 2,6 mg/l (96 h)

Toxicitás dafnián, EC50, Daphnia magna (nagy vízibolha): 1 mg/l (48 h)

Benzin(nyersolaj),hidrogénezett, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, <2% aromások

Haltotoxicitás, LC50, Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng): 3,6 mg/l (96 h)

Toxicitás dafnián, EC50, Daphnia magna: 22 mg/l (48 h)

Hosszútávú Ökotoxicitás

Oldószér benzín (nyersolaj), könnyű arom.

Haltotoxicitás, LC50: (96 h)

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Haltotoxicitás, NOEC, Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng): 1,23 mg/l (28 d)

Toxicitás dafnián, NOEC, Daphnia magna: 2,14 mg/l (21 d)

Benzin(nyersolaj),hidrogénezett, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, <2% aromások

Haltotoxicitás, NOEC, Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng): 0,0132 mg/l (28 d)

Toxicitás dafnián, NOEC, Daphnia magna: (21 d)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem állnak rendelkezésre információk.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem állnak rendelkezésre információk.

biokoncentrációs faktor

Xilol

biokoncentrációs faktor, Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng): 25,9

12.4. A talajban való mobilitás

Nem állnak rendelkezésre információk.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

12.6. Egyéb káros hatások

Nem állnak rendelkezésre információk.

cikksz.: 533
Nyomtatás dátuma: 28.06.2018
Változat: 3.0

FEYCOPOX 533 2K EP Mica Coat
Frissítés dátuma: 28.06.2018
Kiadás dátuma: 28.06.2018

561017 HU
Oldal 8 / 10

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Szakszerű ártalmatlanítás / Termék

Ajánlás

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Ártalmatlanítás a hulladékokról és veszélyes hulladékokról való 2008/98/EK irányelv szerint.

Hulladékbesorolási/hulladékmegjelölési ajánlólista az EHK értelmében

080111 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok

csomagolás

Ajánlás

A nem szennyezett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak. A nem megfelelően ürített göngyölegek veszélyes hulladéknak számítanak.

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám

UN 1263

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID): FESTÉK

Tengeri szállítás (IMDG): PAINT

Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR): Paint

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID): KEIN GUT DER KL.3 GEMÄß 2.2.3.1.5 ADR
3 fejezeté értelmében nem a 2.2.3.1.5osztályba sorolható áru.
>450l=osztály 3

Tengeri szállítás (IMDG) 3

30 liter > göngyöleg számára: Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code

Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR) 3

14.4. Csomagolási csoport

III

14.5. Környezeti veszélyek

Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID) nem alkalmazható

Tengert szennyező nem alkalmazható

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

A szállítást mindig zárt, felállított és biztonságos tartályokban kell végezni. Gondoskodni kell arról, hogy a terméket szállító személyek tudják, mi a teendő balesetkor vagy a termék kiömlése esetén.

Utalások a biztonságos kezeléshez: lásd szakasz 6 - 8

További adatok

Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID)

alagútkorlátozási kód D/E

Tengeri szállítás (IMDG)

EMS-Szám F-E, S-E

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

nem alkalmazható

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EU-előírások

2010/75/EU irányelv az ipari kibocsátásokról

VOC-érték (g/L): 355

A 2004/42/EK irányelv a szerves oldószerek egyes festékekben és lakkokban történő felhasználása során keletkező

cikksz.: 533
Nyomtatás dátuma: 28.06.2018
Változat: 3.0

FEYCOPOX 533 2K EP Mica Coat
Frissítés dátuma: 28.06.2018
Kiadás dátuma: 28.06.2018

561017 HU
Oldal 9 / 10

illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról

VOC-termékkategória: (Cat. A/j) ; VOC-határérték: 500 g/l
Maximális VOC-tartalom, (g/L), a kész termék: 463

Nemzeti előírások

Útmutatás a foglalkoztatási korlátozáshoz

A leendő és szoptatós anyák védelmére vonatkozó, az anyavédelmi irányelv-rendelet megszabta foglalkoztatási korlátozásokat (92/85/EGK) figyelembe kell venni.

Figyelembe kell venni a fiatalok alkalmazására vonatkozó, az ifjúságvédelmi törvény megszabta foglalkoztatási korlátozásokat (EK/94/33).

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások ill. tevékenységek részletes szabályairól, anyagok kezeléséről, és mindenkor érvényes módosításai
- 25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

Veszélyes hulladéokra vonatkozó szabályozás:

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet
- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

- 220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet
- 28/2004.(XII.5) KvVm rendelet

Munkavédelemre vonatkozó szabályozás:

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Tűzvédelemre vonatkozó rendelet

- 54/2014.(XII.5.) BM rendelet

Szállításra vonatkozó szabályozás:

- 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet.

További előírások, korlátozások és rendeletek

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Anyagbiztonsági elbírálást végeztek el ennek a készítménynek a következő anyagaira:

EK sz. CAS-szám	Kémiai megjelölés	REACH-szám
215-535-7 1330-20-7	Xilol	01-2119488216-32
201-148-0 78-83-1	2-metilpropán-1-ol	01-2119484609-23
203-539-1 107-98-2	1-metoxi-2-propanol	01-2119457435-35
265-199-0 64742-95-6	Oldószer benzin (nyersolaj), könnyű arom.	01-2119455851-35
919-857-5	Benzin(nyersolaj),hidrogénezett, C9-C11, n-alkánok, izeoalkanának, gyűrűs vegyületek,<2% aromások	01-2119463258-33

16.SZAKASZ: Egyéb információk

*

A besorolás teljes szövege a 3. szakaszból:

Skin Irrit. 2 / H315
Eye Irrit. 2 / H319
Skin Sens. 1 / H317
Acute Tox. 4 / H312
Acute Tox. 4 / H332
STOT SE 3 / H335

STOT RE 2 / H373

marás/irritáció a bőrön
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
Akut toxicitás (dermális)
Akut toxicitás (belélegzéses)
Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció)
Specifikus célszerv-toxicitás (ismételt expozíció)

Bőrirritáló hatású.
Súlyos szemirritációt okoz.
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Bőrrel érintkezve ártalmas.
Belélegezve ártalmas.
Légúti irritációt okozhat.

Ismétlodo vagy hosszabb expozíció esetén (meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha

cikksz.: 533
Nyomtatás dátuma: 28.06.2018
Változat: 3.0

FEYCOPOX 533 2K EP Mica Coat
Frissítés dátuma: 28.06.2018
Kiadás dátuma: 28.06.2018

561017 HU
Oldal 10 / 10

Asp. Tox. 1 / H304
Flam. Liq. 3 / H226
Eye Dam. 1 / H318
STOT SE 3 / H336

Aspirációs veszély
Gyúlékony folyékony anyagok
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri
expozíció)

Aquatic Chronic 2 / H411

A vízi környezetre veszélyes

meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós
útvonal nem okozza a veszélyt) károsíthatja a
szerveket (meg kell adni az összes érintett
szervet, ha ismertek).
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Súlyos szemkárosodást okoz.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó
károsodást okoz.

Rövidítések és betűszavak

ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
AGW (WEL)	Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure Limit Value)
CAS	Chemicals Abstract Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging
CMR	Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic
DNEL	Derived No-Effect Level
IATA-DGR	International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG Code	International Maritime Code for Dangerous Goods
PBT	persistent, bioaccumulative, toxic
PNEC	Predicted No Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses (Regulations concerning the International Carriage of Danger)
ENSZ	United Nations
LC	Lethal Concentration
LD	Lethal Dose
VOC	Volatile Organic Compounds
vPvB	very persistent and very bioaccumulative

További adatok

Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

Az ezen a biztonsági adatlapon található információk megfelelnek a jelenlegi tudásszintünknek valamint a nemzetközi és EU-rendeleteknek. A terméket írásbeli engedély nélkül nem lehet az 1-es fejezetben megnevezett alkalmazási céltól eltérő célra használni. Minden esetben az alkalmazó feladata valamennyi szükséges intézkedést megtenni azért, hogy teljesítse a helyi szabályokban és törvényekben lefektetett követelményeket. Az ebben a biztonsági adatlapban szereplő adatok leírják a termékünk biztonsági követelményeit és nem jelentik egyes terméktulajdonságok garantálását.

* Az adatok az előzetes változathoz képest megváltoztatva