

Jellemzők

A Mipa Brillant-Design átlátszó színező bázisok, amelyeket kifejezetten a ragyogó szín létrehozására terveztek, effekt bevonatként autókra és motorkerékpárokra. Alkalmas az oldószeres Mipa BC festékek és a Mipa 2K lakkok színezésére.

Keverési arány:

Lásd a festékrendszer műszaki adatlapját, amelyet a Mipa Brillant Design termékkel kombinálva kíván használni. A Mipa Brillant-Design hozzáadása nem befolyásolja a keverési arányt. A színárnyalat az alkalmazott festék rétegvastagságtól függ.

Felhasználás:

A Mipa Brillant-Design festékoldat, amelyet csak festékrendszerrel kombinálva lehet használni.

A Mipa Brillant-Design eltérően befolyásolja a különféle festékminőségek viszkozitását. Ezért a szórási viszkozitást az adott festékrendszer ajánlott hígítójával kell beállítani.

Alapréteggént alkalmazva:

A Mipa Brillant-Design maximális hozzáadása a Mipa BC 000 szintelenhez: 20 % tömegarányosan

Bázisfesték színezése:

A Mipa Brillant-Design maximális hozzáadása a Mipa BC-hez: 20 % tömegarányosan

Lakkok színezése:

A Mipa Brillant-Design maximális hozzáadása a Mipa 2K-Lakkokhoz: 15 % tömegarányosan

Lakkokkal keverve a termék átlátszósága nagyon magas.

Kiadósság: –

Felhordási utasítások




Szín

BD 01 sárga

BD 03 piros

BD 05 kék



Keverési arány

Edző

Tömegre (termék : edző)

Térfogatra (termék: edző)

–

–

–



Edző

teljes fényezésre

részleges fényezésre

–

–




Fazékidő

–



–



Szórás viszkozitás

Felsőtartályos szórópisztoly

Airmix / Airless

–

–



Felhordási mód

Felhordási mód

Edző

Nyomás (bar)

Fúvóka (mm)

Rétegszám

Hígítás (%)

–


–

–

–

–

–



Szellőztetés

–

Száraz rétegvastagság

–



Száradási idő

Tárgyhőmérséklet

Porszáras

Érintésre száraz

Szerelhető

Csiszolható

Átvonható

–

–

–

–

–

–

Megjegyzés

Tárolhatóság: Legalább 2 évig, eredeti bontatlan csomagolásban.

VOC szabályozás: –

Felhasználási feltételek: Minimum +10°C, maximum 80% relatív páratartalom. Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről.

Felhasználási utasítások: A felhordás megkezdése előtt ellenőrizze a Mipa Brillant-Design alkalmazhatóságát, amikor a megadottaktól eltérő festékrendszert használ. Kompatibilis festékrendszerek: Mipa BC és Mipa 2K-Lakkok. Ha lakkot színez a Mipa Brillant-Design-nal vegye figyelembe, hogy az átlátszó színezőbevonatnak csak korlátozott az UV-ellenállása és előfordulhat, hogy korai effekt veszteséssel kell szembenéznie, az UV-kitettségtől függően. Ebből kifolyólag a legjobb eredmény elérése érdekében

Version: h 0318

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett, sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmazhatóságát és felhasználását a tervezett felhasználás céljára, a mindenkori tárgyi feltételek között. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100

MIPA Hungária Kft · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2 · Tel. 36 (22) 514-510 · Fax. 36 (22) 514-514 info@mipahungaria.hu, www.mipahungaria.hu

alkalmazzon további lakkréteget Mipa Brillant-Design nélkül, hogy biztosítsa a lehető legjobb UV-védelemet.

Használat előtt alaposan rázza fel. Használat után azonnal zárja el az edényt.