

DuoCryl Härter

Műszaki Információ

Jellemzők:	Poliizocianát alapú reakciókomponens DD és PU festékekhez. Tökéletes eredmény csak az alábbi utasítások betartásával érhető el.
Alkalmazási terület:	edzőkomponens DuoCryl és RoCryl termékekhez
Keverési arány:	a lakk csomagolásán feltüntetett keverési arányt kell betartani
Speciális megjegyzések:	az edző érzékeny a nedvességre és használhatatlanná válhat, ha reakcióba lép a levegő páratartalmával. Ezért minden kivét után azonnal szorosan zárja vissza a tartályt.
Eszköztisztítás:	Waschlöser Nr. 52 és PUG Pinsel- u. Gerätereiniger (ecset- és eszköztisztító)
Tárolhatóság:	eredeti bontatlan csomagolásban legalább 2 évig tárolható. Többszöri kinyitás és részleges kivételek esetén a viszkozitás növekedhet.
Kérjük vegye figyelembe:	A termék, valamint a jelen adatlapban lévő információk megfelelnek a jelenleg alkalmazható technikai feltételeknek. Az alkalmazástechnológiára vonatkozó szóbeli és írásbeli ajánlásaink, amelyeket legjobb tudásunk szerint tapasztalataink alapján adunk, kötelezettség nélküliek és nem képeznek szerződéses jogviszonyt vagy az adásvételi szerződésből eredő másodlagos kötelmet. Nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettsége alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az adott aljzat és termékeink rendeltetésszerű felhasználásra való alkalmasságát. Kétség esetén az alkalmasságot és a felhasználási mennyiségeket mintaterület kialakításával kell ellenőrizni. Amennyiben termékeinkhez harmadik fél termékeit keverik, vagy harmadik fél termékeivel együtt dolgozzák fel, nem tudjuk garantálni a felületkezelés tökéletes kimenetelét. Az általános szerződési feltételeink érvényesek.

Ezzel az adatlappal minden korábbi verzió érvényét veszti.

Állapot: 2017/09