

MŰSZAKI ADATLAP

HENEDEKOR Aqua Positivbeize

TERMÉKLEÍRÁS

Készre kevert vízbázisú pác fényálló pigmentek és a fa természetes erezetét kiemelő színezékek felhasználásával, melyek különösen erőteljes pozitív pácolási hatást eredményeznek a puhafákon.

A **HENEDEKOR Aqua Positivbeizen** elérhető kész színekben, illetve **HENEDEKOR PMS** színkonzentrátumokkal színezhető a színtelen bázis.

ALKALMAZÁS

Minden gyantázandó puha- és tűlevelű faanyaghoz bútorok és belsőépítészet területén.

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség:	kb. 1,05 g/cm ³ 20°C-nál színárnyalat függvényében
Színárnyalat:	Kész színek a Henelit páckártyák szerint. A színtelen bázis minden PMS WR és PMS WP színkonzentrátummal színezhető. Kérjük, vegye figyelembe a HENEDEKOR PMS Farbkonzentrate műszaki adatlapban leírtakat.

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK

Felület-előkészítés:	A kiváló minőségű felület kialakításának alapfeltétele a megfelelő facsiszolás. Éles, vasmentes 150-180-as szemcseméretű csiszolópapírral a szálirány mentén kell csiszolni, majd a keletkezett port alaposan el kell távolítani. Érzékeny fafajták esetén a finomabb, 240-es szemcseméretű csiszolás segít elkerülni az egyenetlen pácolást.
Feldolgozási feltételek:	felhasználás +15 és 25°C között
Felhordás:	szórás tartályos pisztollyal fúvóka mérete (mm): 1,3 - 1,8 szórási nyomás (bar): – légnymomás (bar): 2,5 - 3,5
Felhordási mennyiség:	kb. 50 g/m ²
Hígítás:	HENEDEKOR Aqua Positiv Basis
Száradás:	A pozitív hatás különösen szép érvényesülése érdekében ajánlott a 24 órán át történő száradás.
Átfesthetőség:	minden fényálló HENEPUR vagy HENECRYL bútorlakkal átfesthető
Munkaeszközök tisztítása:	a szerszámokat használat után csapvízzel kell tisztítani.

TÁROLHATÓSÁG

Pácol:	legalább 6 hónap eredeti zárt kiszerezésben +15 és +25°C közötti tárolási hőmérsékleten
--------	---

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Fagytól védeni kell.
- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.
- Alkalmazás előtt ellenőrizni kell a színárnyalatot.
- A páckártyák színárnyalatai nem kötelező érvényű minták. A fa szerkezete és csiszolása, az alkalmazás módja és mennyisége, valamint a különböző lakkrendszerek színeltéréseket okozhatnak. Emiatt elengedhetetlen az eredeti fán történő próbapácolás elvégzése.
- Fehér vagy pasztell színű beállítások esetén elszíneződés léphet fel.
- Egy megbízáshoz csak egyazon gyártási-/sarzszám használatos.
- Nem keverhető és nem tárolható fém edényben.
- Szalmiák nem használható.
- A szórópisztolyból visszamaradt, illetve a szennyezett pác nem kerülhet vissza az eredeti tartályba.
- A **HENEDEKOR Aqua Positivbeize** átlakkozása fényálló **HENEPUR** vagy **HENECRYL** bútorkokkal kell, hogy történjen. Amennyiben az átlakkozás nem kifejezetten az itt ajánlott lakkokkal történik, tapadásvizsgálat elvégzése szükséges.
- Az adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak (20°C / 65% relatív páratartalom). Ettől jelentős eltérések megváltoztatják a festék tulajdonságait és nem megfelelő minőségű festést eredményezhetnek.
- Speciális tudnivalók saját színezés esetére:
 - Pigmentkoncentrátumok használata esetén a pozitív hatás csökken.
 - Nagy mennyiségű pigmenttartalmú pozitív pác felhordása esetén ajánlott körülbelül 5% vízzel hígítható lakk, például **HENECRYL Aqua Brillant** hozzáadása.

09.21/DB

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknél vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.