

HENECRYL Aqua Spachtelgel

TERMÉKLEÍRÁS

Színtelen, vizes bázisú, magas viszkozitású, akrilát-bázisú spaklialapozó. A Henecryl Aqua Spachtelgel-nek nagyon jó pórustöltő képessége van és nagyon szép színélénkülés okoz a faanyagon

ALKALMAZÁS

- Spaklialapozó a parkettákra és a fapadlóra
- az utolsó fedőréteg előtti un. „null-spaklizásra” is alkalmas
- a szokásos exótafákra is alkalmas (ismeretlen fafajoknál próba elvégzése ajánlatos)

Műszaki adatok	
Kötőanyag:	sztirolakrilát
Sűrűség:	kb. 1,0g/cm ³ 20°C-on
Szín:	színtelen
fényszám:	
Viszkozitás:	tixotrop

FELHASZNÁLÁS

Alap

Tömör vagy furnérozott parketta vagy fapadló

Felület előkészítése

Finomcsiszolás: K 100-120

Bizonyos körülmények között a felületet több fokozatban kell csiszolni.

Feldolgozás

Feltétel:	a hőmérséklet +15 és 25°C között legyen
Felhordás:	spaklival (műanyag vagy rozsdamentes acél)
Mennyiség:	a bevonat felépítésétől függően max. 40 g/m ² rétegenként
Rétegfelépítések:	<p>A: 2 x Henecryl Aqua Spachtelgel egymásra keresztirányban felhordva mennyiség kb. 30-40 g/m² rétegenként Száradás kb 30 perc, nicz közbenső csiszolás</p> <p>B (Null-Spachtelung): Az utolsó fedőréteg előtt, közbenső csiszolás után 1 x Henecryl Aqua Spachtelgel-t keresztirányú spaklizással felhordani és kb. 20 perc száradás után következik az utolsó fedőréteg.</p>

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Viszkozitás:	feldolgozásra kész
Száradás:	20 - 30 perc 20°C-on és 65% relatív légnedveségnél. A jó szellőzésre ügyelni kell, de ne legyen huzat. A magas légnedvesség és az alacsony hőmérséklet késleltetik a száradást.
Átlakkozás:	minden parkettára/fapadlóra alkalmas Henelit Aqua lakkal
Eszközök tisztítása:	víz

Tárolhatóság	104 hét eredeti zárt csomagolásban +15 és 25°C között
Csomagolás:	5 l

FONTOS TUNIVALÓK

- Feldolgozás előtt alaposan fel kell keverni
- A közölt adatok teremhőmérsékletre vonatkoznak, az ettől való jelentős eltérés a tulajdonságok megváltozását és hibás lakkbevonatot eredményezhetnek.
- Ismeretlen fafajok esetén mindig javasolt próbafelület elkészítése.

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.