

HENEDEKOR Rustikal**TERMÉKLEÍRÁS**

Fényálló pigmentekkel és színezőkkel készített pác a tölgy és a kőris pórusos rajzolatának kiemelésére. A HENEDEKOR Rustikal nem érdesíti a fa felületét, ezért kevesebb csiszolás és kisebb lakkfelhasználást eredményez.

ALKALMAZÁS

HENEDEKOR Rustikal osztatás nélküli szórásos eljárásra készült. Osztatásos eljárás esetén javasolt a száradás késleltetése Beizverzőgerer használatával. Ez főleg nagy felületek esetén könnyíti meg a munkát.

Műszaki adatok	
Összetétel	fényálló pigmentek, oldószer
Sűrűség	kb. 0,89g/cm ³ szintől függően
Szín	a HENEDEKOR Rustikal Beizkarte szerint a színek egymással keverhetők és az alábbi koncentrátumok állnak rendelkezésre a módosításhoz PMS 421 Rot WLF PMS 591 Bordeaux WLF PMS 605 Gelb WLF PMS 631 Blau WLF PMS 700 Orange WLF PMS 800 Braun WLF PMS 951 Schwarz WLF PMS 461 Weiß LP

FELHASZNÁLÁS**Felület előkészítése**

A jó minőségű felület előfeltétele a kifogástalan facsiszolás, melyet rostirányban, K120-150 éles papírral kell végezni, majd gondosan portalanítani.

Feldolgozás

Feltétel	+15 és 25°C közötti hőmérséklet	
Felhordás	szórás ill. szórás és utántörles	
Mennyiség	Enyhe többlettel kell felszórni. Utántörles esetén nagyobb többlettel kell felszórni. 1 liter HENEDEKOR Rustikal 6 -8m ² -re elegendő	
Hígítás	világosítás:	HENEDEKOR Rustikal Wisch színtelen vagy HENEDEKOR Rustikal Spritz színtelen
	késleltetés:	max. 10% HENEVISK Beizverzőgerer

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Száradás	átlakkozható kb. 1 óra múlva
Átlakkozás	a HENEDEKOR Rustikalbeize fényálló HENEPUR vagy HENECRYL bútorkakkokkal (pl. HENEPUR Sun Blocker vagy HENECRYL Aqua Brillant)
Tisztítás	HENEVISK Verdünnung 413 vagy HENEVISK Verdünnung 670

Tárolhatóság	52 hét zárt edényben
Csomagolás	1l, 5l

FONTOS TUNIVALÓK

- Egy adott munkára ugyanazt a gyártási számú anyagot kell használni.
- A közölt adatok teremhőmérsékletre vonatkoznak. Az ettől való jelentős eltérés a tulajdonságok megváltozását és ezáltal hibás lakkozáshoz vezethet.
- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.
- A párok egymással keverhetők, továbbá a színek speciális koncentrátumokkal módosíthatók.
- A páckártyáink színei nem kötelező érvényű minták. A faanyag jellege és csiszolása, a felhordás módja és a pác mennyisége, valamint a különböző lakkrendszerek színeltérésekhez vezethetnek. Ezért elengedhetetlen próbapácolás végzése az eredeti faanyagon.

02.16/RS

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.