

HeneVital Hartöl Prémium

Termékleírás

A HeneVital Hartöl Premium egy színtelen, enyhe illatú, biológiai eredetű kemény olaj, minőségi tömörfa bútorokhoz és beltéri faanyagokhoz, természetes növényi olaj, zsírsav és gyanta bázisú, ólom és kobaltmentes száradást gyorsító adalékkal.

A HeneVital Hartöl Premium könnyen feldolgozható, az oxidatív száradást követően nedves ruhával áttörölhető, kellemes tapintású védőfilmet képez, egyenletesen behatol a fába, és nem okoz szálfelhúzódot. Nyitott pórusú és páraáteresztő felületet eredményez.

Az olajozott felületek javítása és felfrissítése igen kevés ráfordítással jár.

A termék megfelel az ÖNORM EN 71-3 „Gyerekszerek biztonsága/Bizonyos elemek migrációja” szabványnak.

| MŰSZAKI ADATOK | |
|-------------------------|--|
| Szín: | Színtelen, fehér |
| Szállítási viszkozitás: | kb. 15s DIN4mm-es pohárban, 20C°-on |
| Sűrűség: | kb. 0,85 g/ml (színtelen), kb. 1,00 g/ml (fehér) |
| Fényszám: | selyemfényű, felhordási mennyiségtől függő |

Alkalmazás

- minőségi tömörfa bútorokhoz, panelekhez és lécekhez, valamint fából készült tárgyakhoz, beltérben
- élelmiszerekkel történő esetleges érintkezésnél nem várható szignifikáns ráhatás
- teakfa felületkezelésére alkalmas
- használható parafa- és terméskőpadlóhoz is

Feldolgozási utasítások

Felület előkészítése:

Facsiszolat szemcseméret 150-180, a fafaj, felhordási mód és a kívánt hatás függvényében

Feldolgozás:

| | |
|----------------------------|---|
| Felhordási mód: kézzel | Ecsettel vagy puha tárcsával (pad) bőségesen vigyük fel, oszlassuk el, dolgozzuk be és kb. 20-30 perc után a felesleget ismét gyapjú kendővel gondosan töröljük le. Felhordási mennyiség: 40-50 g/m ² Minőségi, jó fogású felület létrehozásához, szükséges a 2. felhordás is, egy éjszaka száradást és köztes finomcsiszolást követően. |
| Felhordási mód: hengerelés | kb. 10 g/m ² simítóhenger (kemény gumi), tároló kocsi |
| Felhordási mód: szórás | 40-50 g/m ² , a felület szívókapacitásától függően; A viszkozitást „HeneVital Ölverdünnung-al lehet beállítani és a szórást követően a felesleget gondosan fel kell szedni. Ezt követően tároló kocsikon lehet szárítani. |

A jelen adatlap megjelenésével minden, előző adat érvényét veszti. Írásos tanácsaink, a műszaki adatlapok, használati utasítások, stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk szerint és saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Alkalmazástechnikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek oltalmi jogaira is vonatkozik. Termékeink, az Önök műszakilag gyakorlott szakemberei által történő használata és feldolgozása, az Önök saját felelőssége, mivel termékeink ennek során olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek a mi befolyásunkon kívül állók és amelyeket, komplexitásuk miatt, nem tudunk megítélni. Ez a termékeink megfelelőségének vizsgálatát is megköveteli, az Önök által szándékolt alkalmazás terén. A besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó utasításokat, a mindenkor biztonsági adatlapon találják. Termékeinket szakszerűen, jól lezárva és gyermekek elől elzárva kell tárolni. Egyebekben az általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.

| | |
|-------------------------|---|
| Felhordási mód: merítés | Hígítás HeneVital Ölverdünnung-al, fajtától és előkezeléstől függően. A felesleget gondosan szedjük fel egy gyapjúkendővel. |
| Viszkozitás beállítás: | HeneVital Ölverdünnung Szükség szerint, pl. keményfák esetén, 20%-al hígítható. |
| Száradás: | Az oxidatív száradás, egyenletes szobahőmérsékleten kb. 12-16 óra után, a felhordási mennyiségtől függően. |
| Végső befejezés: | Jó minőségű csiszolás esetén egyszeri felhordás bedolgozás és egy éjszakán át tartó száradás már elegendő lehet. Magas minőségű felület további HeneVital Hartöl Premium vagy HeneVital Hartwachsöl Premium rétegek felhordásával érhető el. |
| Tisztítószerek: | HeneVital Ölverdünnung |
| Utókezelés, ápolás: | HeneVital Reinigungsbalsam HeneVital Pflégewachs |
| Hibajavítás: | Lásd a „HeneVital Öle und Ölwachse” ápolási utasításait |
| VOC-rendelkezés: | A termék EU-határértéke(Kat.A/f): 700 g/l Ez a termék max. 475 g/l VOC tartalmú |

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Kiszerezés: | 1liter és 5 liter |
| Eltarthatóság: | 12 hónap, zárt, eredeti csomagolásban |
| Raktárhőmérséklet: | max. 30C° |

Fontos tudnivalók

- Felhasználás előtt jól fel kell rázni.
- Az edényben az olaj felületén esetlegesen képződött hártýát a felkeverés előtt el kell távolítani. Tanácsos a felület száradás alatti további ellenőrzése (mindenekelőtt pórúszos faanyag esetén) és esetleges utántölése egy száraz gyapjú kendővel, a felületre a pórúszokból esetleg visszajövő olajcseppek eltávolítására. **Öngyulladás veszélye fennáll!** Az olajjal átitatott kendőket és textillabdákat először kiterítve kell a levegőn száradni hagyni, utána ártalmatlanítani. Ellenkező esetben a hőképződés miatt öngyulladás következhet be.
- Az edényt mindig jól zárjuk le és ne engedjük, hogy levegő jusson bele.
- Ha a HeneVital Hartöl Premium-al bevont felületek rövid idő után már szárazak és rakatolhatók, a megkövetelt vegyi és mechanikai igénybevehetőséget akkor is csak néhány napos kikeményedési idő után éri el (20C° / 65% rel. páratartalom).
- Henecat Ölvernetzer 1:10 arányú adagolásával a mechanikai és a kémiai ellenálló képesség javítható. Alkalmazása esetén a fazékidő 4~6 óra. Nedvességre érzékeny, használat után azonnal vissza kell zárni. Tárolhatósági idő eredeti zárt csomagolásban: 2 év

A jelen adatlap megjelenésével minden, előző adat érvényét veszti. Írásos tanácsaink, a műszaki adatlapok, használati utasítások, stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk szerint és saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Alkalmazástechnikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek oltalmi jogaira is vonatkozik. Termékeink, az Önök műszakilag gyakorlott szakemberei által történő használata és feldolgozása, az Önök saját felelőssége, mivel termékeink ennek során olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek a mi befolyásunkon kívül állók és amelyeket, komplexitásuk miatt, nem tudunk megítélni. Ez a termékeink megfelelőségének vizsgálatát is megköveteli, az Önök által szándékolt alkalmazás terén. A besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó utasításokat, a mindenkor biztonsági adatlapon találják. Termékeinket szakszerűen, jól lezárva és gyermekek elől elzárva kell tárolni. Egyebekben az általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.