

HeneVital Hartwachs Premium

TERMÉKLEÍRÁS

HeneVital Hartwachs Premium egy tixotróp, biológiai keményviasz, jó minőségű tömörfa bútorra és beltéri fa építményekre. Természetes növényi olajok, zsírsavak és viaszok (Carnauba- és Candelilla viasz) bázisú, enyhe illatú beállításban. **Nem öngyulladó!**

HeneVital Hartwachs Premium könnyű feldolgozhatóságú, egy lemosható, jó tapintású védőfilmet képez, egyenletesen behatol a fába és nem érdesíti fel a fogadófelületet. Megőrzi a természetes fa nyitott pórusosságát, lélegzőképességét és nedvesség szabályozását, antisztatikus hatású és nem tartalmaz sem aromás sem biocid hatóanyagokat.

Az olajozott felületek javítása és felfrissítése igen kevés ráfordítást igényel.

A termék megfelel az ÖNORM EN 71-3 „Gyermekek játékszerek biztonsága - bizonyos elemek migrálása” szabványoknak.

MŰSZAKI ADATOK	
szín:	színtelen
szállítási viszkozitás:	tixotróp
sűrűség:	kb. 0,90 g/ml
fénvfok:	selyemfényű, a felhordott mennyiségtől függően
gyulladás pont:	62C°

Alkalmazás

- nyers és pácolt faanyagok univerzális nemesítésére, valamint mindenfajta beltéri faragványok védelmére
- kiválóan alkalmas antik bútorok és képkeretek restaurálására
- élelmiszerekkel történő esetleges érintkezésekor, nem kell szignifikáns hatással számolni.
- lakkozott felületekre, parafára, natúr kőpadlóra és bőr tárgyra is alkalmazható.

FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK

Felület előkészítése:

Sima vagy strukturált nyers vagy pácolt faanyagokra.

240-320 fa csiszolás, fafajtától, felhordási eljárástól és a kívánt hatástól függően

Feldolgozás:

Felhordás fajtája: kézi felhordás	Ecsettel vagy áttöréssel, a felhordás és polírozás egy munkafázisban történik. A felület felszívókéességétől függően, a HeneVital Hartwachs keményviaszt a telítődésig hordjuk fel és megfelelő polírozó eszközzel (pl. kefével, fladderrel vagy párnával) dolgozzuk be. felhordási mennyiség: 60-80g/m ² Nem maradhatnak a felületen fölöslegek. A kívánt fényességi fok igény szerint, több vagy kevesebb polírozással érhető el.
Viszkozitás:	A HeneVital Hartwachs Premium keményviasz felhasználásra készen van beállítva és nem szabad hígítani.
Száradás:	Az alábbi adatokat irányértékként értendők, szobahőmérsékleten, a felhordási mennyiségtől függően: - porszár az érintésszáraz: azonnal - rakásolható: kb. 1 óra múlva - átszáradt: kb. 24 óra múlva

A jelen adatlap megjelenésével minden, előző adat érvényét veszti. Írásos tanácsaink, a műszaki adatlapok, használati utasítások, stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk szerint és saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Alkalmazástechnikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek oltalmi jogaira is vonatkozik. Termékeink, az Önök műszakilag gyakorlott szakemberei által történő használata és feldolgozása, az Önök saját felelőssége, mivel termékeink ennek során olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek a mi befolyásunkon kívül állók és amelyeket, komplexitásuk miatt, nem tudunk megítélni. Ez a termékeink megfelelőségének vizsgálatát is megköveteli, az Önök által szándékolt alkalmazás terén. A besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó utasításokat, a mindenkor biztonsági adatlapon találják. Termékeinket szakszerűen, jól lezárva és gyermekek elől elzárva kell tárolni. Egyebekben az általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.

Befejezés:	Jó csiszolás esetén, elegendő lehet egy egyszeri felhordás és polírozás, 1 éjszaka után már elegendő lehet. Jobb minőségű felületeket, további HeneVital Hartwachs keményviasz réteggel lehet elérni.
Tisztítószer:	HeneVital Ölverdünnung olajos hígító
Utókezelés, ápolás:	HeneVital Reinigungsbalsam tisztítóbalzsam HeneVital Pflegewachs ápolóviasz
Sérülések javítása:	lásd: HeneVital Öle olajok és Ölwachse olajos viaszok ápolási utasításait.
VOC	A termék EU-határértéke (Kat. A/f): 700 g/l Ez a termék max. 245 g/l VOC tartalmú.

kiszerezési nagyság:	25 l
tárolhatóság:	12 hónap, zárt, eredeti csomagolásban
tárolási hőmérséklet:	max. 30 C°

FONTOS UTASÍTÁSOK

- Az esetleges bőrsödést, a felkeverés előtt, óvatosan szedjük le.
- Tanácsos a felület ellenőrzése (mindenekelőtt pórusos faanyagnál) és esetleges utántörése, egy száraz pamut anyaggal.
- Az edényt mindig jól vissza kell zárni és megakadályozni a levegő bejutását.
- Amennyiben a HeneVital Hartwachs keményviasszal bevont felületek rövid idő múlva már szárazak és kötegelhetők, a megkövetelt kémiai és mechanikai igénybevehetőséget akkor is csak néhány napos kikeményedési idő múltán (20C° / 65% relatív páratartalom) éri el.

WL 02/13

A jelen adatlap megjelenésével minden, előző adat érvényét veszti. Írásos tanácsaink, a műszaki adatlapok, használati utasítások, stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk szerint és saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Alkalmazástechnikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek oltalmi jogaira is vonatkozik. Termékeink, az Önök műszakilag gyakorlott szakemberei által történő használata és feldolgozása, az Önök saját felelőssége, mivel termékeink ennek során olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek a mi befolyásunkon kívül állók és amelyeket, komplexitásuk miatt, nem tudunk megítélni. Ez a termékeink megfelelőségének vizsgálatát is megköveteli, az Önök által szándékolt alkalmazás terén. A besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó utasításokat, a mindenkor biztonsági adatapon találják. Termékeinket szakszerűen, jól lezárva és gyermekek elől elzárva kell tárolni. Egyebekben az általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.