

Jellemzők

A Mipa 2K-Beschleuniger felgyorsítja a Mipa PUR-, PUR HS és OC festékek száradását. Használata különösen télen alacsony hőmérsékleten ajánlott. Figyelmeztetés: A fazékidő is csökken.


Kiadósság: -- m²/l

Felhordási utasítások



Szín

színtelen



Keverési arány

Edző

Legfeljebb 4% az alap festékhez

Súly (lacquer : hardener)

Térfogat(lacquer : hardener)



Edző

Teljes fényezéshez

Részleges fényezéshez




Fazékidő

2-4 óra 20 °C-on



Hígítás



Szórás viszkozitás

Felső tartályos sz.pisztoly

Airmix / Airless



Felhordási javaslat

Felhordás


Edző

Nyomás(bar)

Fúvóka méret
(mm)

Rétegszám

Hígító



Átszellőztetés

Száraz rétegvastagság



Száradási idő

Tárgy
hőmérséklet

porszáráz

érinthető

szerezhető

csiszolható

átfesthető

Megjegyzés

Tárolás:

Bontatlan gyári dobozában legalább 3 évig.

VOC szabályozás:

Feldolgozási feltételek:

+10 °C és 80 % relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegő szellőztetésről.

Feldolgozási utasítások:

Közvetlenül használat előtt adjuk hozzá a festékhez!