

Jellemzők

Adalék a Mipa 2K festékek (OC, AC, PUR) rugalmasságának javítására, a Mipa 2K lakkokhoz, amelyeket 2: 1 arányban keverünk és a Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 lakkhoz használunk.

Hozzáadható mennyiség:

Alap festék + 10 - 50% Mipa 2K-Elastic

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 lágýítható 15%ig


Kiadósság: -- m²/l

Felhordási utasítások



Szín

színtelen



Keverési arány

Edző

Súly (lacquer : hardener)

Térfogat(lacquer : hardener)



Edző

Teljes fényezéshez


Részleges fényezéshez



Fazékidő



Hígítás



Szórás viszkozitás

Felső tartályos sz.pisztoly

Airmix / Airless



Felhordási javaslat

Felhordás


Edző

Nyomás(bar)

Fúvóka méret
(mm)

Rétegszám

Hígító



Átszellőztetés

Version: H 1116

Jelöljük a szellőztetés szolgálatát! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika állásának és a termkeink gyártása során szerzett, sokéves tapasztalatokon alapulnak. Az adatok nem kötelező jellegűek és azokat nem szavatoljuk. Ügyelni kell a Biztonsági adatlapokra és a csomagoláson lévő figyelmeztetésre. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük.

Száraz rétegvastagság



Száradási idő

Tárgy hőmérséklet	porszáraz	érinthető	szerezhető	csiszolható	átfesthető
-------------------	-----------	-----------	------------	-------------	------------

Megjegyzés

Tárolás: Bontatlan gyári dobozában legalább 3 évig.

VOC szabályozás:

Feldolgozási feltételek: +10 °C és 80 % relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegő szellőztetésről.

Feldolgozási utasítások: Kérjük, olvassa el az L7 "műanyag bevonat" műszaki adatlapot, a Mipa 2K-Elastic adalékanyag nem befolyásolja a hozzáadható edző mennyiségét. A száradási idő a Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 esetében enyhén hosszabb lehet.