

Termékleírás

A Mipa 2K-HS-Löser egy speciális oldószerkeverék (kiegyenlítő hígító) a szórásí köd-peremek feloldására a foltjavítási munkák során és melléfényezéséknél a Mipa 2K-HS fedőlakrendszerek esetében.

A Mipa 2K-HS-Löser kiegyenlítő hígítóként a következő termékekhez alkalmazható:

Mipa PUR HS, Mipa OC, Mipa 2K-MS-Klarlacke, Mipa 2K-HS-Klarlacke

A festési folyamat után a lefolyási zónákat (szórásíköd-területek) azonnal át kell festeni Mipa 2K-HS-Löserrel. Csak vékony, egyenletes rétegben szabad felhordani, amíg a durva szórásíköd-területek láthatóan el nem simulnak. Nem szabad túl vastagon felhordani, különben megfolyással/megegyezkedéssel, illetve egyenetlen feloldódással lehet számolni.


Kiadósság: –

Feldolgozási tudnivalók



Szín

színtelen



Keverési arány

Edző

–

festék : edző (tömeg szerint)

–

festék : edző (térfogat szerint)

–



Edző

teljes fényezéshez

–

részleges fényezéshez

–




Fazékidő

–



Hígítás

Használatra kész



Szórásí viszkozitás

Szórópisztoly

–

Airmix / Airless

–



Felhordás

Felhordási mód

–

Edző

–

Nyomás (bar)

–

Fúvóka (mm)


–

Rétegszám

–

Hígítás (%)

–



Szellőztetési idő

--

Szárzréteg-vastagság

-



Száradási idő

Tárgyhőm.

Porszárz

Érintésszárz

Szerelhető

Csiszolható

Átvonható

-

-

-

-

-

-

Ismertetőjegyek

Tárolás: eredeti zárt kiszerelésben legalább 3 évig

VOC-szabályozás: -

Feldolgozási feltételek: + 10°C felett és legfeljebb 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell megfelelő átszellőztetésről.

Egyéb tudnivalók: nem alkalmas hőre lágyuló felületeken.