

Jellemzők

A Mipa 2K-Löser speciális oldószer-keverék (fade-out hígító), ami elteríti a helyszíni javítások széleit. A Mipa 2K-HS-Löser oldószeres régi festék átfedésére is használható (Figyelem: Teszt alkalmazása a nemkívánatos ráncosodás elkerülése érdekében) a későbbi bevonat tapadásának javítása érdekében. Ebben az esetben Mipa 2K-Löser-t egyenletesen kell felhordani a régi festékre, és néhány percen belül átfesteni. Mipa 2K-Löser a következő termékekkel kombinálva használható:

Mipa AC, Mipa PUR, Mipa OC, Mipa 2K-MS-Klarlack

Miután alkalmazta az egyiket, a felsoroltak közül, azonnal fedje át Mipa 2K-Löser-el a határ menti területeken (ködölt területek). A szórás széleit nagyon egyenletes réteggel addig, amíg a durva szórás eltűnik és sima lesz a felület. Ne alkalmazzon túl sokat, különben szabálytalan feloldódás és folyás várható.


Kiadósság: --

Felhordási utasítások



Szín

színtelen



Keverési arány

Edző

súly alapján lakk : edző

térfogat alapján lakk : edző

--

--

--



Edző

teljes festésnél

rész festésnél

--

--




Fazékidő

--



Hígítás

Használatra kész



Fújási viszkozitás

Fújó pisztoly

Airmix/Airless


--

--



Felhordási javaslat

Felhordás



Átszellőztetés

--

Szárazréteg vastagság

--



Száradási idő

Tárgy hőmérséklet

porszár

fogható

szerelhető

csiszolható

átfesthető

Megjegyzések

Tárolás: eredeti lezárt dobozban legalább 4 évig

VOC-szabályozás: --

Feldolgozási feltételek: + 10 ° C és legfeljebb 80% relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegő szellőztetésről.

Feldolgozási utasítások: A Mipa Anti-Szilikon-Zusatz használata nem befolyásolja a száradási időt