


Jellemzők

A Mipa Control Spray fekete ,egy ellenőrző anyag töltőanyagokra. A felületen szabálytalanságokat mutatja meg.A felület csiszolásánál növeli ezt a hatást.

Kiadósság: 6-8 m²/l

Felhordási utasítások**Szín**

Fekete

**Keverési arány**

Edző


Súly (lacquer : hardener)

Térfogat(lacquer : hardener)

**Edző**

Teljes fényezéshez

Részleges fényezéshez

**Fazékidő****Hígítás****Szórás viszkozitás**

Felső tartályos sz.pisztoly

Airmix / Airless

**Felhordási javaslat**

Felhordás

Edző

Nyomás(bar)


Fúvóka méret
(mm)

Rétegszám

Hígító

fújás teszt szükséges --
szórási távolság 20-
50 cm

1 ködös réteg



Átszellőztetés

Száraz rétegvastagság



Száradási idő

Tárgy hőmérséklet	porszáraz	érinthető	szerelhető	csiszolható	átfesthető
20 °C			--	5-10 perc	

Megjegyzés

Tárolás: Zárt, hűvös, száraz helységben eredeti dobozában legalább 2 évig

VOC szabályozás: A termék EU-ra vonatkozó határértéke (B / e kategória): 840 g / l Tartalom: Ez a termék maximum 720 g / l VOC-ot tartalmaz

Feldolgozási feltételek: + 10 ° C és legfeljebb 80% relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegőszellőztetésről.