

Jellemzők

A Mipa Struktur-Additiv fein adalékanyag a Mipa OC-, AC-, PUR- és PUR HS-festékekhez, valamint a Mipa 2K lakkokhoz. Textúrázott elastikus 2K festék létrehozására. Különösen alkalmas a kissé texturált műanyag alkatrészekhez, lökhárítókhoz vagy külső tükör borításokhoz.

keverési arány:

Mipa OC-/AC-/PUR-/PUR HS /2K-lakkok + Mipa Struktur-Additiv 1 : 1 súlyra

Ezután adjuk hozzá az edzőt az alapfesték műszaki adatlapjában leírtak szerint.


Kiadósság: --

Felhordási utasítások



Szín

színtelen



Keverési arány

Edző

súly alapján lakk : edző

térfogat alapján lakk : edző

Lásd: Alap festékek technikai adatlapjában

-- --



Edző

teljes festésnél

rész festésnél

--

--




Fazékidő

Lásd: Alap festékek technikai adatlapjában



Hígítás

Lásd: Alap festékek technikai
adatlapjában



Fújási viszkozitás

Szóró pisztoly

Airmix/Airless


Lásd: Alap festékek technikai adatlapjában

--



Felhordási javaslat

Felhordás



Átszellőztetés

5-8 perc rétegek között

10-15 perc kabinszáritás előtt

Szárazréteg vastagság

50 - 60 µm



Száradási idő

Tárgy hőmérséklet

porszáraz

fogható

szerelhető

csiszolható

átfesthető

Megjegyzések

Tárolás: eredeti lezárt dobozban legalább 3 évig

VOC-szabályozás: --

Feldolgozási feltételek: + 10 ° C és legfeljebb 80% relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegő szellőztetésről.

Feldolgozási utasítások: --