


## Termékleírás

Tixotróp egyrétegű festék, amely a "TL 918 300, Blatt 77" követelményeinek megfelelően alkalmazható ecsettel, hengerrel és szórással vastag rétegben. Felhasználható acélból, horganyzott acélból, alumíniumból és PVC-ből készült szerkezetek bevonására (pl. csarnokok, csövek, kapuk, fali és mennyezeti burkolatok, tetők, tartályok, konténerek, járműgyártás) kül- és beltéren egyaránt. Ásványi aljak (beton, esztrich, stb) bevonására is alkalmas.

## Feldolgozási utasítások



## Keverési arány

Edző

festék : edző (tömeg szerint)

festék : edző (térfogat szerint)

–

–

–



## Edző

–



## Fazékidő

–



## Hígítás

Mipa UN-Verdünnung  
Mipa Verdünnung UN 21



## Feldolgozási viszkozitás

Használatra kész, szükség/igény esetén Mipa UN-Verdünnung vagy Mipa Verdünnung UN 21 termékkel hígítható

Szórópisztoly

Airmix / Airless

–

–



## Felhordás

Felhordási mód

Edző

Nyomás (bar)

Fúvóka (mm)

Rétegszám

Hígítás (%)

ecset / henger

–

–

–

–

0



## Száradási idő

Edző Tárgyhőm.

Porszáráz

Érintésszáráz

Szerelhető

Csiszolható

Átvonható

–

20°C

25 - 30 perc

4 - 5 óra

8 - 10 óra

–

–

–

60°C

–

30 perc

30 perc

–

–

Teljes kikeményedés 8 - 10 nap (20°C) elteltével.

**Ismertetőjegyek**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jellemzők:</b>               | Kötőanyag bázis:<br>Száranyag-tartalom (tömeg%):<br>Száranyag-tartalom (térfogat%):<br>Szállítási viszkozitás DIN 53211 4 mm (mp-ben):<br>Sűrűség ISO 2811 (kg/l):<br>Fényességi fok ISO 2813 W 60° (fényességi egység):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vinil-kopolimer<br>~ 69<br>~ 47<br>Tixotróp<br>~ 1,5<br>20 - 30 selyem matt |
| <b>Tulajdonságok:</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>- jó fedőképesség az éleken</li><li>- elektrosztatikusan feldolgozható</li><li>- nagyon jó vízállóság</li><li>- hőállóság rövid idejű hőterhelés esetén: 90°C</li><li>- hőállóság tartós hőterhelés esetén: 70°C</li><li>- tapad acélra, horganyzott felületre, alumíniumra, kemény PVC-re és betonra</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
| <b>Elméleti kiadósság:</b>      | ~ 34,1 m <sup>2</sup> /kg 10 µm szárazréteg-vastagságnál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |
| <b>Tárolhatóság:</b>            | eredeti zárt kiszerelésben minimum 3 év. Optimális tárolási feltételek +5°C és +25°C között, közvetlen napsugárzástól védve. Eltérő tárolási feltételek az anyag nemkívánatos tulajdonságaihoz vezethetnek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| <b>VOC:</b>                     | < 500 g/l*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
| <b>Feldolgozási feltételek:</b> | +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| <b>Felület előkészítése:</b>    | <p>olaj, zsír, rozsda, hengerlési reve, valamint az egyéb anyagok, melyek befolyásolják a funkciót és a festést, eltávolítandóak!</p> <p>Figyelem: a fémtípusok, ötvözetek, fémbevonatok és konverziós rétegek stb. sokfélesége miatt a közvetlen tapadás nem feltételezhető automatikusan. Ebből kifolyólag az eredeti fémfelületen tapadási próbát kell végezni.</p> <p>Acél:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- szemcseszórás az Sa 2½ tisztasági fokozat szerint; a szóróanyag maradványokat eltávolítani a felületről és mihamarabb átfesteni</li><li>- kézi tisztítás esetén St 3 tisztasági fokozat szerint</li><li>- zsírtalanítás Mipa WBS Reiniger vagy Mipa Silikonentferner termékkel</li></ul> <p>Horganyzott felületek:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sweep</li></ul> <p>Alumínium:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zsírtalanítás Mipa 2K-Verdünnung termékkel, alaposan P 360/400 szemcsefinomságú csiszolópapírral csiszolni, majd Mipa Silikonentferner termékkel tisztítani</li></ul> <p>Kemény PVC:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tisztítás: esetleges elválasztó szereket maradéktalanul el kell távolítani, Mipa Kunststoffreiniger termékkel zsírtalanítani, csiszolni és még egyszer zsírtalanítani Mipa Kunststoffreiniger termékkel</li></ul> <p>Ásványi aljzatok (beton, vakolat):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- a megkötött, mérettartó és teherbíró ásványi aljzatoknak hámló részekről és egyéb elválasztó hatású anyagoktól (pl. gumimaradvány, zsír, olaj, rozsda, por stb.) mentesnek kell lenni</li></ul> |                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Javasolt rétegrend:</b> | 1 rétegű bevonat:<br>acél, horganyzott aljzatok, alumínium:<br>VC 250-30, szárazréteg-vastagság: 200-240 µm<br><br>PVC:<br>VC 250-30, szárazréteg-vastagság: 80-120 µm<br><br>2 rétegű bevonatrendszer:<br>acél, horganyzott aljzatok:<br>alapozó: **VB 100-20 minimum 20-30 µm vagy EP 100-20, 50-70 µm szárazréteg-vastagsággal<br>fedőréteg: VC 250-30, szárazréteg-vastagság: 200-240 µm<br><br>Alumínium:<br>alapozó: **VB 100-20 minimum 20-30 µm vagy EP 100-20, 25-30 µm szárazréteg-vastagsággal<br>fedőréteg: VC 250-30, szárazréteg-vastagság: 200-240 µm<br><br>Beton, ásványi aljzatok:<br>alapozó: Tiefgrund LH (kültéren) vagy Tiefgrund LF (beltéren)<br>fedőréteg: VC 250-30, szárazréteg-vastagság: 80-120 µm |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*\*További alapozók is elérhetőek termékínálatunkban, kérjük forduljon szaktanácsadóhoz vagy alkalmazástechnikusunkhoz.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egyéb információk:</b> | *Ebben a termékben maximálisan előforduló VOC értékek:<br>ecsettel / hengerrel: < 500 g/l<br><br>Csak szakipari felhasználásra ajánlott!<br><br>A „Jellemzők”, „Elméleti kiadósság”, „VOC” és „Javasolt rétegrend” bekezdésekben megadott adatok a RAL 7035 színre vonatkoznak. Más színek esetén ezek eltérhetnek.<br><br>Összetételéből adódóan erős UV-sugárzás vagy időjárási viszonyok esetén krétásodás léphet fel. Magasabb környezeti hőmérséklet esetén a bevonat hőre lágyuló viselkedését figyelembe kell venni.<br><br>Felhasználás előtt ellenőrizni kell a színárnyalatot.<br><br>GISCODE: BSL50 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Eszközök tisztítása:** az eszközöket közvetlen használat után Mipa Nitroverdünnung termékkel tisztítani.

**Hulladékkezelés:** az ártalmatlanítás országoként az arra jogosult cég(ek) hatáskörébe tartozik.  
A csomagoló anyagoknak tisztának, száraznak, idegen anyagoktól mentesnek és teljesen kiürítettnek kell lennie. Műanyag tárolók esetében a fémfogantyút el kell távolítani. A csomagoláson fel kell tüntetni az utolsó töltet terméknevet.