

Jellemzők

A Mipa WBS Beschleuniger száradásgyorsító egy rendszerösszetevő, amely felgyorsítja az összes vízbázisú egy- és kétkomponensű festék száradási folyamatát. A Mipa WBS Beschleuniger felhasználható a száradási idő csökkentésére, ha alacsonyabb környezeti hőmérsékleten végez fényezést. VOC-t tartalmaz. Glikoloktól, nehézfémektől és alkil-fenol-etoxiláttól (APE) mentes.

Adagolás: A Mipa WBS-Száradásgyorsító használható keverékekben vagy a VE-Wasser helyett a viszkozitás beállításához. Minél nagyobb a WBS-Száradásgyorsító arány, annál gyorsabb lesz a száradás. A száradás kezdeti szakasza lényegesen gyorsabb, mint a teljes száradás. Általában a kezdeti száradás ideje 50%-kal lecsökken amikor a Mipa WBS-Beschleuniger terméket használja a VE-Wasser helyett.


Kiadóság: –

Felhordási utasítások



Szín

–



Keverési arány

Edző

Tömegre (termék : edző)

Térfogatra (termék: edző)

–

–

–



Edző

teljes fényezésre

részleges fényezésre

–

–




Fazékidő

–



Hígító

–



Szórás viszkozitás

Felsőtartályos szorópisztoly

Airmix / Airless

–

–



Felhordási mód

Felhordási mód

Edző

Nyomás (bar)

Fúvóka (mm)

Rétegszám

Hígítás


Version: h 1219

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett, sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és felhasználását a tervezett felhasználás céljára, a mindenkor tárgyi feltételek között. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100

MIPA Hungária Kft · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2 · Tel. 36 (22) 514-510 · Fax. 36 (22) 514-514 info@mipahungaria.hu, www.mipahungaria.hu

–	–	–	–	–	–
---	---	---	---	---	---



Szellőztetés

–

Száraz rétegvastagság

–



Száradási idő

Tárgyhőmérséklet	Porszár	Érintésre száraz	Szerelhető	Csiszolható	Átvonható
–	–	–	–	–	–

Megjegyzés

Tárolhatóság:	–
VOC szabályozás:	–
Felhasználási feltételek:	Minimum +10°C, maximum 80 % relatív páratartalom. Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről.
Felhasználási utasítások:	A Mipa WBS-Száradásgyorsító hozzáadása növeli a VOC értéket.