

A Mipa Winner spray "Acryl-Lack" egy gyorsan száradó festék. A termék időjárásálló. Különösen alkalmas gépjárművek, gépek stb. Gyors és hatékony javítására.



### Megjegyzés:

Teljesen kikeményedett és csiszolt régi festék bevonatokra  
Alaposan kiszáradt 1K és 2K filler bevonatokra



### Előkezelés / tisztítás:

Tisztításhoz használjon Mipa silikonferment

### Jellemzők:

Gyorsan szárad  
Jó takaró képesség  
Jó tapadás  
Időjárásálló

### Szín / Fényesség:

Fekete-fényes (1200) Fekete-matt(1300)  
Fehér-fényes (1400) Fehér-matt(1500)  
Fekete-selyemfényű (2000)

### Előkészület:



Erősen rázzuk fel, amíg a keverőgolyók szabadon mozognak!

### Alkalmazás:



Szóráskép tesztelése - Szórás távolság kb. 20-30 cm  
3-4 réteg, száraz rétegvastagság 40 µm.

### Szellőztetés:



Rétegek között 3-5 perc

### Használat után:



Fordítsa meg a dobozt fejjel lefelé és permetezzen, amíg a szelep tiszta  
nem lesz, ez megakadályozza a szelep eltömődését.

### Száradási idők:



### Száradás:

**Porszáraz:** 10 perc.  
**Érintésre száraz:** 1- 2 óra.  
**Teljesen száraz:** 24 óra

### Felhasználási feltételek:

Minimum +10°C és maximum 80% relatív páratartalom.

### Tárolhatóság:

Szorosan lezárt eredeti dobozban legalább 2 éves eltarthatóság

### VOC- szabályozás:

A termék EC-határértéke (B/e kat.): 840 g / l (2007)  
Ez a termék max. 750 g / l VOC [6,26 lbs / gal]

### Biztonsági Információ:

Olvassa el a megfelelő anyagbiztonsági adatlapot!

Az adatlap csak tájékoztató jellegű! A megadott információk összhangban vannak a legfrissebb tudásunkkal! Szabványoknak és termékeink gyártásának éves tapasztalatán alapul. Az információ nem kötelező érvényű és nem nyújt garanciát.