MŰSZAKI ADATLAP
HENEDEKOR Aqua Edelholzbeize

TERMÉKLEÍRÁS

Klasszikus vízbázisú pác fényálló pigmentek és színezékek felhasználásával, amely egyenletes színezést biztosít a pórusok kiemelése nélkül. Speciális hatóanyagai elősegítik a nehezen kezelhető pórusok nedvesítését, így egységes, elegáns pácképet eredményeznek.
A **HENEDEKOR Aqua Edelholzbeizen** pácok kész színekben, valamint a **HENEDEKOR PMS Farbkonzentrate** színkoncentrátumokkal árnyalható színtelen bázisként is elérhetőek.

ALKALMAZÁS

Valamennyi pácolandó keményfához bútoripari és belsőépítészeti felhasználásra.
Különösen alkalmas nemes fafajokhoz, mint például a bükk, a cseresznye, a dió vagy a mahagóni.

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség:	kb. 1,00 g/cm³ 20°C-nál színárnyalat függvényében
Szín:	Kész színek a Henelit páckártyák szerint. Egymással és a **HENEDEKOR Aqua Edelholz Basis** anyaggal tetszés szerint keverhető, valamint minden **PMS WLF** és **PMS WP** színkoncentrátummal színezhető. A **HENEDEKOR PMS Farbkonzentrate** műszaki adatlapban leírtakat figyelembe kell venni.

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK

Felület-előkészítés:	A kiváló minőségű felület alapfeltétele a megfelelő facsiszolás. Éles, vasmentes 150-180-as szemcseméretű csiszolópapírral a szálirány mentén kell csiszolni, majd a keletkezett port alaposan el kell távolítani. Érzékeny fafajok, például cseresznye vagy juhar esetében a finomabb, 240-es szemcseméretű csiszolás segít elkerülni az egyenetlen pácolási eredményt.
Feldolgozási feltételek:	felhasználás +15 és 25°C között
Felhordás:	a lehető legegyenletesebb páckép elérése érdekében a felhordást szórópisztollyal, szórásos eljárással javasolt végezni. fúvóka mérete (mm): 1,3 - 1,8 szórási nyomás (bar): – légnyomás (bar): 2,5 - 3,5
Felhordási mennyiség:	kb. 50 g/m²
Hígítás:	**HENEDEKOR Aqua Edelholz Basis**
Száradás:	kb. 3-6 óra, legjobb az egy éjszakán át tartó száradás
Átvonhatóság:	minden fényálló **HENEPUR** vagy **HENECRYL** bútorlakkkal átvonható
Munkaeszközök tisztítása:	használat után csapvízzel

TÁROLHATÓSÁG

Pácok:	bontatlan eredeti kiszerelésben +15 és +25°C közötti tárolási hőmérsékleten legalább 1 év

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | Fax DW-26 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Telefon: 0622 514-510 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Fagytól védeni kell.
- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.
- Alkalmazás előtt ellenőrizni kell a színárnyalatot.
- A páckártyák színárnyalatai nem kötelező érvényű minták. A fa szerkezete és csiszolása, az alkalmazás módja és mennyisége, valamint a különböző lakkrendszerek színeltéréseket okozhatnak. Emiatt elengedhetetlen az eredeti fán történő próbapácolás elvégzése.
- Egy megbízáshoz csak egyazon gyártási-/sarzsszám használatos.
- Nem keverhető és nem tárolható fém edényben.
- Szalmiák nem használható.
- A szórópisztolyból visszamaradt, illetve a szennyezett pác nem kerülhet vissza az eredeti kiszerelésbe.
- A **HENEDEKOR Aqua Edelholzbeizen** átlakkozása fényálló **HENEPUR** vagy **HENECRYL** bútorlakkokkal kell, hogy történjen. Amennyiben az átlakkozás nem kifejezetten az itt ajánlott lakkokkal történik, tapadásvizsgálat elvégzése szükséges.
- Az adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak (20°C / 65% relatív páratartalom). Ettől jelentős eltérések megváltoztatják a festék tulajdonságait és nem megfelelő minőségű festést eredményezhetnek.

09.21/DB

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | Fax DW-26 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Telefon: 0622 514-510 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu