HeneVital Pflegewachs

TERMÉKLEÍRÁS

A **HeneVital Pflegewachs** egy univerzálisan alkalmazható, biológiai utókezelő szer minden olajozott és viaszolt bútorfelülethez. Nyers fa felületén nyitott pórusú, légáteresztő, víztaszító védőréteget képez, amely jól beszívódik a fába és természetesen módon kiemeli a fa erezetét, színét.

A **HeneVital Pflegewachs** ápolja és védi a felületet, selyemfényű, egyenletes csillogást és ápolt megjelenést kölcsönöz. Tisztán természetes, enyhe illatú termék, amely valódi méh- és karnaubaviaszon, növényi hatóanyagokon, valamint ápoló olajokon alapul. Jól tolerálható összetétele révén nem tartalmaz gombaölő (fungicid) hatóanyagokat.

MŰSZAKI ADATOK

Szín:	enyhén sárgás
Szállítási viszkozitás:	paszta-szerű
Sűrűség:	kb. 0,83 g/ml
Fényességi fok:	selyemfényű, a felvitt mennyiségtől függően

ALKALMAZÁS

- Természetes és olajozott tömörfa bútorokhoz, panelekhez, lécekhez és egyéb fa tárgyakhoz
- Nyersfán is alkalmazható a természetes megjelenés megőrzése érdekében
- Viaszolt és olajozott felületek felfrissítésére
- Képes eltávolítani foltokat (többek között vízfoltokat)
- Élelmiszerekkel való alkalomszerű érintkezés esetén nem várható jelentős károsodás

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK

Felület előkészítése:	Nyers fa: P 240-320 szemcseméretű csiszolópapírral, a fafajtától és a kívánt hatástól függően. Régebbi felületek felfrissítése: tisztítás **HeneVital Reinigungsbalsam** tisztítóbalzsammal, majd hagyni kell teljesen megszáradni; szükség esetén puha Scotch Brite csiszolópárnával átdörzsölhető
Felhordási mód: **törlés**	a felülettől függően 1-2 rétegben kell felhordani pamutkendővel. A felesleget tiszta pamutkendővel vagy gézgombóccal el kell távolítani. Száradást követően a felületet szöszmentes kendővel vagy puha kefével alaposan át kell polírozni. Kiváló minőségű, biztos tapadású felület esetén a száradás után egy második réteg is felhordható.
Viszkozitás-beállítás:	felhasználásra kész állapotban
Száradás:	legalább 20 perc

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Tel: 06 22 514-510 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu

Eszközök tisztítása:	**HeneVital Ölverdünnung**
Utókezelés, ápolás:	A felület szépségének és védőhatásának megőrzése érdekében ajánlott kizárólag enyhe tisztítószerekkel, például **HeneVital Reinigungsbalsam** tisztítóbalzsammal tisztítani, valamint legalább évente egyszer **HeneVital Pflegewachs** ápolóviasszal utókezelést végezni.
Sérülések javítása:	lásd a **HeneVital olajok és olajviaszok** ápolási útmutatóját

TÁROLHATÓSÁG

Eltarthatóság:	legalább 2 év bontatlan eredeti csomagolásban
Tárolási hőmérséklet:	legfeljebb 30°C

FONTOS TUDNIVALÓK

- Felkeverés előtt óvatosan el kell távolítani az esetlegesen kialakult hártyát.
- Javasolt a felület ellenőrzése (főleg porózus szerkezetű fafajták esetén) és szükség esetén száraz pamutkendővel történő letörlése.
- **Biztonsági figyelmeztetés az öngyulladás veszélyéről:** nem alkalmazható olyan szóróhelyeken, ahol nitrocellulóz (NC) tartalmú lakkokat vagy pácokat dolgoznak fel (a német VBG 23 § 18 szakmai biztosítási társaság előírása szerint). Az olajjal átitatott törlőkendőket vagy rongyokat használat után szétterítve hagyni kell a levegőn megszáradni, majd ártalmatlanítani. Ellenkező esetben hőfelhalmozódás miatt öngyulladás léphet fel.
- A termék feldolgozása, illetve tisztítása során kerülni kell az érintkezést gyúlékony anyagokkal, például tisztítópapírral vagy facsiszolat-porral.
- A tárolóedényt mindig gondosan vissza kell zárni és megakadályozni a levegő bejutását.
- Az adatok szobahőmérsékletre (20 °C / 65 % relatív páratartalom) vonatkoznak.

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Tel: 06 22 514-510 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu

MŰSZAKI ADATLAP

07.22/DB

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Tel: 06 22 514-510 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu