
PU 912-25 2K-PU-Härter normal

Termékleírás

2K normál edző Mipa 2K poliuretán akrilfestékekhez és -alapozókhoz.

Feldolgozási tudnivalók



Keverési arány

Edző	festék : edző (tömeg szerint)	festék : edző (térfogat szerint)
Lásd bázistermék	–	–



Edző

–



Fazékidő

Lásd bázistermék



Hígítás

Lásd bázistermék



Feldolgozási viszkozitás

Lásd bázistermék

Szórópisztoly	Airmix / Airless
–	–



Felhordás

Felhordási mód	Edző	Nyomás (bar)	Fúvóka (mm)	Rétegszám	Hígítás (%)
Lásd bázistermék	–	–	–	–	–



Száradási idő

Edző	Tárgyhőm.	Porszáraz	Fogásbiztos	Szerelhető	Csiszolható	Átvonható
Lásd bázistermék	–	–	–	–	–	–

Ismertetőjegyek

Főbb jellemzők:

Kötőanyag bázis:	poliizocianát
Szárazanyag-tartalom (tömeg%):	~ 37
Szárazanyag-tartalom (térfogat%):	–
Szállítási viszkozitás DIN 53211 4 mm (mp-ben):	12 - 14
Sűrűség MSZ EN ISO 2811 (kg/l):	~ 1,0
Fényességi fok MSZ EN ISO 2813 W 60° (fényességi egység):	lásd bázistermék

Tulajdonságok: lásd bázistermék

Elméleti kiadósság: lásd bázistermék

Tárolhatóság: eredeti zárt kiszerelésben legalább 2 év. Optimális tárolási feltételek +5°C és +25°C között, közvetlen napsugárzástól védve. Eltérő tárolási feltételek az anyag nemkívánatos tulajdonságaihoz vezethetnek.

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkori tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Telefon: +49(0)87 03/922-0 · www.mipa-paints.com
MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Telefon: 0622 514-518 · info@mipahungaria.hu · www.mipa-paints.hu

VOC: lásd bázistermék

Feldolgozási feltételek: lásd bázistermék

Felület előkészítése: lásd bázistermék

Javasolt rétegrend: lásd bázistermék

Egyéb információk: csak szakipari felhasználásra ajánlott!

Eszközök tisztítása: közvetlen használat után Mipa Nitroverdünnung hígítóval.

Hulladékkezelés: az ártalmatlanítás országonként az arra jogosult cég(ek) hatáskörébe tartozik.
A csomagoló anyagoknak tisztának, száraznak, idegen anyagoktól mentesnek és teljesen kiürítettnek kell lennie. Műanyag tárolók esetében a fémfogantyút el kell távolítani. A csomagoláson fel kell tüntetni az utolsó töltet termékcímkéjét.

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkori tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Telefon: +49(0)87 03/922-0 · www.mipa-paints.com
MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Telefon: 0622 514-518 · info@mipahungaria.hu · www.mipa-paints.hu